

ÉQUIPEMENT DE CONSTRUCTION COMPACT



JOHN DEERE

CHARGEUSES COMPACTES CHENILLÉES/EXCAVATRICES
COMPACTES/CHARGEUSES À DIRECTION
DIFFÉRENTIELLE/CHARGEUSES À QUATRE
ROUES MOTRICES/ACCESSOIRES



FAIRE PLUS
AVEC MOINS



ÉQUIPEMENT DE CONSTRUCTION
COMPACT DE JOHN DEERE

IMAGINEZ LES
POSSIBILITÉS



+



FIABILITÉ

PRODUCTIVITÉ

ÉS.

Vos activités sont votre fierté et votre joie. Nous le comprenons.

Et nous savons que vous devez continuellement satisfaire aux exigences pour être à la hauteur. C'est pourquoi nous proposons une gamme complète d'équipement compact pour vous aider à maintenir le rythme. De nos nouvelles chargeuses compactes de la série L, à nos chargeuses à direction différentielle et nos chargeuses compactes chenillées à grand, moyen et petit châssis de la série G, en passant par nos excavatrices compactes éprouvées de la série G et aux plus de 100 options d'accessoires Worksite Pro™ qui se raccordent de façon interchangeable dans notre gamme de produits compacts, nous avons tout ce dont vous avez besoin. Imaginez maintenant tout ce qu'il est possible de faire.

SORTEZ DU CADRE

POUR SAISIR LA SITUATION.

Avec des améliorations de pointe, nos nouvelles chargeuses à direction différentielle à châssis moyen 320G et 324G et nos chargeuses compactes chenillées 325G fournissent une puissance de poussée et un effort d'arrachement de la benne accrus pour assurer un meilleur effort de traction et un meilleur fonctionnement du levier, pour façonner le sol et soulever de lourdes charges, et pour plus de puissance lors des déplacements de tas de gravier et de paillis. En plus d'offrir plus de résistance, de confort et de polyvalence quant aux accessoires, elles disposent également d'un choix flexible de commandes et de paramètres de performance programmables afin de répondre aux exigences propres au chantier. Elles peuvent également être utilisées dans des endroits restreints et elles sont faciles à remorquer. Les options inspirées des commentaires des clients comprennent la caméra de rétrovisée, l'éclairage latéral à DEL de luxe, un siège chauffant, une radio Bluetooth®, le nivellement automatique hydraulique et la commande de trajet. Ne faites plus de compromis grâce au nouveau châssis moyen de John Deere de la série G.

Pour voir notre gamme complète de chargeuses à direction différentielle, consultez le site [JohnDeere.com/skidsteers](https://www.JohnDeere.com/skidsteers) et pour les chargeuses compactes chenillées, consultez le [JohnDeere.com/ctls](https://www.JohnDeere.com/ctls)



Chargez-les

La conception réinventée de levée verticale de la flèche permet à cette dernière de s'élever plus haut et d'avoir une plus grande portée, pour un chargement plus rapide et plus facile.

Élévation de la flèche

Réduisez les temps de cycle et accélérez la production des applications répétitives de la flèche grâce à un ensemble de performance de la flèche électro-hydraulique offert en option.

Double vitesse

La transmission à deux vitesses en option fournit une vitesse de déplacement allant jusqu'à 17,7 km/h (11 mi/h) pour des cycles de travail rapides.

La propreté avant tout

Le nouveau système de la cabine offrant plus d'espace dans la zone des pieds réduit le temps de nettoyage de moitié par rapport aux machines de la série E, en simplifiant la préparation avant la location.

Moteurs FT4

Les moteurs diesel à turbocompresseur* conformes à la catégorie finale 4 (FT4) de l'EPA et à la phase IV de l'UE répondent à des normes strictes quant aux émissions, fonctionnent en douceur et offrent beaucoup de puissance et de couple.

**Offert en option sur les chargeuses à direction différentielle 320G.*

ESSAYEZ-LES POUR VOIR

L'IMPORTANT C'EST QUE LE FORMAT SOIT LE BON.

Nos modèles de la série G vous permettent de travailler de manière efficace où les machines plus imposantes ne conviendraient pas. Avec une puissance, une hauteur de levage et une visibilité impressionnantes, ces machines multitâches redéfinissent les limites des équipements compacts. Selon vos besoins, optez pour la montée verticale ou radiale, une chargeuse à direction différentielle ou une chargeuse compacte chenillée, ou un petit ou un grand châssis.

Parfois, il faut voir grand

Avec une hauteur de levage et une portée supplémentaires, un effort d'arrachement de la flèche et de la benne accru et plus de puissance que les modèles à petit châssis, les chargeuses à direction différentielle à grand cadre 330G et 332G et les chargeuses compactes chenillées 331G et 333G donnent un bon coup de main lors des tâches plus difficiles.

Poussez pour avancer

La puissance de poussée et le couple de l'essieu exceptionnels aident à creuser l'argile, facilitent les déplacements sur les surfaces difficiles et permettent de garder le godet bien rempli.

Pneus étroits pour les espaces réduits

Les pneus étroits offerts en option permettent aux chargeuses à direction différentielle à petit châssis 312GR, 314G, 316GR et 318G de passer facilement dans des ouvertures aussi étroites que 150 cm (60 po).

Jour après jour

Les chaînes d'entraînement baignées dans l'huile résistent aux aléas du quotidien et n'ont jamais besoin d'être ajustées.

Mobilité accrue

Avec des poids de seulement 2 720 à 3 715 kg (5 995 à 8 195 lb), les chargeuses à direction différentielle à petit châssis 312GR à 318G et les chargeuses compactes chenillées 317G sont faciles à remorquer à l'arrière d'un camion standard.

Ressentez la force de la flèche

L'ensemble de performance de la flèche électro-hydraulique sur les modèles à grand châssis fournit un nivellement automatique du godet vers le haut et vers le bas et des paramètres programmables de retour à l'excavation, de retour au transport et d'ouverture de la hauteur de flèche pour faciliter les tâches répétitives de chargement et de transport.



Pour voir notre gamme complète de chargeuses à direction différentielle, consultez le site [JohnDeere.com/skidsteers](https://www.johndeere.com/skidsteers) et pour les chargeuses compactes chenillées consultez le [JohnDeere.com/ctls](https://www.johndeere.com/ctls)



*FIXEZ DES OBJECTIFS
**POUR EN
FAIRE PLUS.***

EXCAVATRICES COMPACTES
SÉRIE G



Pour en savoir plus sur notre
gamme complète d'excavatrices
compactes, consultez le site
JohnDeere.com/excavators



SPÉCIALISTES DE LA ROTATION

TOURNEZ ENCORE ET ENCORE.

Voici quelques avantages : Les conceptions à déport arrière réduit ou nul permettent à ces excavatrices compactes efficaces de pivoter entièrement sans cogner quoi que ce soit. Avec la flèche orientable indépendante et une rotation à 360 degrés, elles peuvent éviter les obstacles avec facilité. Toutefois, ce n'est pas seulement leur forme et leur petite taille qui permettent aux modèles 17G, 26G, 30G, 35G, 50G et 60G se démarquer des autres modèles compacts. Les cycles rapides, le système hydraulique fonctionnant en douceur et l'impressionnante puissance à la barre d'attelage permettent à ces modèles compacts d'être à la hauteur. De plus, leur intérieur est très confortable. Les sièges et les commandes sont positionnés de sorte à convenir aux opérateurs de plus grande taille, et la visibilité dégagée offre une vue d'ensemble de la tâche à accomplir. Comme pour toutes les machines John Deere, les intervalles d'entretien prolongés et les composants faciles d'accès aident à maximiser le temps de disponibilité et à réduire les coûts d'exploitation.

Prête pour la location

Le modèle 30G complète notre gamme grâce à la puissance de sa capacité de levage et de son effort d'arrachement, ce qui en fait un ajout idéal pour la plupart des parcs de location.

De l'espace pour bouger

Les modèles 26G et 30G présentent des flèches orientables et des pédales de déplacement repliables positionnées pour faciliter le fonctionnement et maximiser l'espace pour les jambes.

Un pivotement sans égal

Les conceptions à déport arrière réduit ou nul permettent à ces excavatrices compactes d'être agiles sur les chantiers peu spacieux.

Comme à la maison

Les postes du conducteur spacieux et confortables améliorent la productivité et la visibilité.

Attachez votre ceinture

Le coupleur de série convient à une grande variété d'accessoires Worksite Pro, tels que des marteaux hydrauliques et des vis sans fin planétaires.

Tout en angle

Les options de lames en angle des modèles 35G, 50G et 60G confèrent à ces derniers plus de capacités et une plus grande polyvalence.

CONFIEZ-LUI N'IMPORTE QUOI ELLE EST AGILE ET STABLE.

Grâce aux nouveaux modèles 244L, 324L et 344L, ainsi qu'aux modèles éprouvés 204L ou 304L, vous pouvez maintenant accomplir encore plus de tâches. Avec une largeur réduite et une portée exceptionnelle, ces machines compactes populaires ont peu de mal à faire leur place, même sur les chantiers les plus chargés. De plus, la visibilité qu'offre leur cabine spacieuse et confortable est bien dégagée. Quel que soit le modèle que vous choisissiez, vous pourrez profiter d'un entretien facile, d'une stabilité des plus solides et d'une grande polyvalence afin d'accomplir encore plus de tâches.

Amoncellement et empilement

Avec un levage et une hauteur accrues de l'axe de charnière, le 324L de haute portée est particulièrement efficace pour les applications répétitives de déversement et d'empilement.

Déplacez-vous

L'entraînement hydrostatique à deux niveaux offre des vitesses de déplacement allant jusqu'à 40 km/h (25 mi/h) pour le modèle 344L.

Levage et maillons

La nouvelle tringlerie de la chargeuse pour les modèles 244L et 324L augmente la montée pour être presque parallèle, assurant un meilleur fonctionnement de la fourche et une plus grande force de maintien que les modèles précédents.

Hautes performances

Avec une portée allant jusqu'à 94 cm (3 pi 1 po) et une hauteur de vidage allant jusqu'à 261 cm (8 pi 7 po), les modèles 204L et 304L sont plus que des solutions de recharge de chargeuses à direction différentielle pour charger des camions ou mettre des palettes sur des remorques.



Visitez le [JohnDeere.com/loaders](https://www.johndeere.com/loaders) pour en savoir plus sur la gamme complète de chargeuses à roues.

Fonctionnement en douceur

En exclusivité dans l'industrie, le système de direction Articulation Plus™ des modèles 244L, 324L et 344L permet d'effectuer des virages serrés avec de grosses charges et offre une plus grande capacité de virage et de stabilité que les articulations des chargeuses de la concurrence.

Raccordement d'accessoires facile

Le coupleur de style chargeuse compacte activé par un bouton (offert en option sur les modèles 24L, 304L, 244L et 204L) permet un raccordement rapide et facile et un desserrage des accessoires à partir du siège.

Assurément compacte

Hauts de seulement 2,4 m (8 pi), nos modèles 204L et 304L proposent un dégagement supérieur à celui de beaucoup de chargeuses à roues de leur catégorie et mesurent 30 cm (1 pi) de moins que notre 244L.

LÉGENDE

CC Chargeuse à direction différentielle

MCR Chargeuse compacte à roues

EC Excavatrice compacte

CCC Chargeuse compacte chenillée

Outils de retournement pour ensilage

Percez, divisez et raclez le terrain pour le transport ou l'ensilage sans réduire la charge. Choisissez une portée de 2,1 m (7 pi) ou 3,3 m (11 pi), selon la tâche.

CC **MCR** **CCC**

CONNECTEZ-VOUS ACCEPTEZ TOUTE L'AIDE.

Pour que votre équipement soit encore plus productif, choisissez parmi plus de 100 accessoires à ajouter offerts par Worksite Pro. Avec leur système d'accessoires universels et faciles à installer, le godet de nos chargeuses à direction différentielle, de nos chargeuses compactes chenillées, de nos excavatrices compactes et de nos chargeuses compactes à roues peut rapidement et facilement être changé. Que ce soit pour creuser, racler des roches, ramasser des palettes ou manipuler des balles de foin, les accessoires sont interchangeables sur un grand nombre de machines, ce qui vous permet d'augmenter l'utilité de ces dernières pour une grande variété de tâches. Chaque accessoire Worksite Pro est couvert par une garantie John Deere sur les pièces et le service.



1. Quik-Tatch™

Vous pouvez passer du godet, à la pince à une multitude d'autres options en un clin d'œil grâce au système Quik-Tatch universel et autonettoyant, qui se raccorde facilement.

CC MCR CCC

2. Angle-Tatch

Se raccordant au coupleur Quik-Tatch pour faire incliner des accessoires vers la gauche ou la droite jusqu'à 14 degrés, le système Angle-Tatch permet aux godets, aux lames et aux autres accessoires non hydrauliques de pivoter pour un nivellement et une mise à niveau plus précis, à partir du siège de la machine.

CC MCR CCC

3. Fourches et pinces utilitaires agricoles

Conçus avec un bras robuste et une fixation supérieure monobloc pour permettre la manipulation stable du foin et de l'engrais.

CC CCC

4. Déchiqueteur de souches à couple élevé

Supprime les souches de 20 à 71 cm (8 à 28 po) de diamètre en un seul passage et broie les matériaux tout en projetant moins de débris dangereux que les broyeurs de souches conventionnels.

CC CCC

5. Compacteurs à plaque

Conçus pour le compactage de tranchées, de pentes et d'excavations, les nouveaux compacteurs à plaque sont offerts avec des largeurs allant de 33 à 61 cm (13 à 24 po).

EC

6. Fourches à palette

Offertes avec des longueurs de 107, 122 et 152 cm (42, 48 et 60 po), nos fourches à palette présentent une conception grillagée qui assure une protection contre les dommages lors du chargement.

CC MCR CCC

7. Décapeuses pour matériaux et engrais

Poussez ou grattez l'engrais, la boue, la neige légère ou autres matériaux humides ou glissants. Les bords en caoutchouc permettent de nettoyer des surfaces aussi dures que du béton.

CC CCC

8. Tête déchiqueteuse

Avec le rotor de 152 cm (60 po) et 30 dents à double pointe en carbure, vous pouvez déchiqueter en quelques minutes les matériaux ligneux pour en faire un paillis utile. Élimine les broussailles, les arbres allant jusqu'à 20 cm (8 po) et les souches allant jusqu'à 30,5 cm (12 po).

CC CCC

9. Pince à balles, pointes avec dents à balles carrées, pointes à balles rondes

Soulevez des balles avec les pinces, déplacez et empilez des balles rectangulaires ou rondes dont la charge peut aller jusqu'à 1 089 kg (2 400 lb). Les pointes avec dents pour balles carrées et les pointes pour balles rondes présentent des conceptions à profil bas pour une meilleure visibilité à partir de la machine.

CC MCR CCC

10. Godets à déversement latéral

Répandez du sable, de la sciure ou de la paille dans des étables. Remplissez des tranchées de gravier. Ou bien, répandez avec précision du paillis pour aménagement paysager.

CC MCR CCC

11. Faucheuses rotatives

Les lames à double tranchant, la vitesse rapide de la pointe de la lame et la goulotte fuselée de déversement latérale assurent une coupe précise et un déchiquetage optimal des matériaux. Coupe et produit du paillis avec de jeunes arbres et de grosses broussailles dont le diamètre va jusqu'à 10,2 cm (4 po).

CC CCC

LÉGENDE

CC Chargeuse à direction différentielle

MCR Chargeuse compacte à roues

EC Excavatrice compacte

CCC Chargeuse compacte chenillée



1. Balais

Un grand choix d'angles et de styles de ramassage est disponible. Les moteurs d'entraînement renforcés à couple élevé favorisent la fiabilité à long terme.

CC MCR CCC

2. Vis sans fin

L'entraînement planétaire avec rotation inverse permet une excavation et un retrait rapides. Choisissez parmi une variété de styles et de diamètres d'embouts.

CC MCR EC CCC

3. Marteaux hydrauliques

Ces marteaux donnent plus de coups par minute et possèdent 30 % moins de pièces que les modèles précédents, ce qui leur permet d'accomplir facilement les tâches les plus difficiles.

CC EC CCC

4. Fraiseuses à froid

Idéales pour la réparation des rues, la mise à niveau des chaussées accidentées, le drainage des parcs de stationnement et le nettoyage autour des fraiseuses plus imposantes.

CC MCR CCC

5. Rotoculteurs

Les rotoculteurs présentent une construction robuste, des dents renforcées et une profondeur de labourage allant jusqu'à 15,2 cm (6 po). Fonctionnement bidirectionnel avec plateau renforcé de mise à niveau réglable.

CC CCC

6. Rouleaux compresseurs vibrants

Choisissez la largeur et la force de compactage dont vous avez besoin selon une configuration rembourrée ou à pieds de mouton.

CC MCR CCC

7. Pinces à ferraille

La paire de pinces hydrauliques à action indépendante aide à agripper et conserver des objets de différentes tailles. La large ouverture de la pince permet la manipulation de grandes charges utiles.

CC MCR CCC

8. Pinces à roches

La grande puissance, les capacités et les bords tranchants soudés et dentés font des pinces à roches un outil idéal pour les tâches telles que le défrichage, le nettoyage du chantier et le retrait de branchages.

CC MCR CCC

9. Chenilles en acier

La conception autonettoyante améliore la traction et la flottaison sur les sols tendres, boueux ou meubles. Elle adoucit également le déplacement sur les terrains accidentés et réduit la pression au sol.

CC

10. Pousse-neige

Enlevez rapidement et efficacement les grandes accumulations de neige des trottoirs, des stationnements et des allées. Le bord de rappel en option est idéal pour dégager les zones confinées et pour travailler près des obstructions.

CC MCR CCC

11. Trancheuses

Choisissez entre des profondeurs d'excavation de 91, 122 et 152 cm (36, 48 et 60 po) et des versions à haut et à bas débit. Le système d'entraînement robuste élimine la réduction de chaîne.

CC CCC

12. Lames de boteur

Transformez votre chargeuse à direction différentielle ou votre chargeuse compacte chenillée en boteur compact. La puissance d'angle et d'inclinaison vous permet de faire des ajustements en un tournemain.

CC CCC




13



14



15



16



17



18

13. Râteaux mécaniques

Parfaits pour les lits de semence ou la préparation de sites, les râteaux mécaniques sont faciles à manier vers l'avant et vers l'arrière. Les plaques d'extrémité réglables offrent des performances semblables aux boîtes décapeuses.

CC CCC

14. Godets

Un grand choix de godets à usages multiples, de construction, de terre, à dents, à roches, à talon de nivellement, pour matériaux légers et basculants s'offre à vous, avec des largeurs et des capacités variées.

CC MCR CCC

15. Lames de déneigement, utilitaires, en V

La lame s'incline hydrauliquement à 30 degrés vers la droite ou vers la gauche. Les ressorts de déclenchement aident à protéger le véhicule contre les chocs soudains.

CC MCR CCC

16. Chasse-neige

Les ventilateurs hydrauliques à 2 niveaux permettent de projeter la neige à 13,7 m (45 pi). La conception du moteur hydraulique à entraînement direct simplifié élimine les chaînes et les pignons. Les bords en acier fuselés résistants à l'usure sont simples à remplacer et les patins s'ajustent facilement.

CC MCR CCC

17. Fourches pour pépinières

Saisissez et déplacez facilement de grosses roches, des petits blocs rocheux, des balles et le stock d'aménagement paysager emballé dans de la toile allant jusqu'à 1,1 m (44 po) de diamètre.

CC MCR CCC

18. Aplaisseur à rouleau

La position unique du galet avant offre un contrôle total pour contourner, niveler, couper et lisser un terrain plat ou abrupt.

CC CCC

Dessoucheuses

Recueillent les pierres et les débris tout en laissant le sol en place. La conception robuste accélère le défrichage et le nivellement du sol et permet de déplacer rapidement les matériaux loin des bâtiments et des obstructions.

CC MCR CCC





MULTIPLIEZ
LES ACCESSOIRES
AVEC JOHN DEERE FINANCE.

Avec les accessoires WorkSite Pro™ de John Deere, de nombreuses options s'offrent à vous. Et nous pouvons vous aider avec un financement adéquat. Des taux flexibles aux paiements flexibles, nos solutions sont aussi variées que les produits qu'elles financent.

Communiquez avec votre concessionnaire John Deere dès aujourd'hui et découvrez comme il est simple d'acquérir les outils dont vous avez besoin.



JOHN DEERE

JohnDeere.com

La présente documentation a été préparée pour une diffusion mondiale. Bien que les renseignements, les images et les descriptions fournis soient d'ordre général, certains textes et illustrations peuvent contenir des options ou des accessoires qui NE SONT PAS OFFERTS dans toutes les régions. VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC VOTRE CONCESSIONNAIRE LOCAL POUR EN SAVOIR PLUS John Deere se réserve le droit de modifier sans préavis les spécifications et les conceptions des produits décrits dans la présente documentation.



DKAFLCWPF8 imprimé aux É.-U. (18-10)