

# CATALOGUE DE SOUTIEN AUX PRODUITS



JOHN DEERE

PRINTEMPS 2019

## EN VEDETTE

*Le réseau de surveillance machine changera la façon dont vous exploitez le temps de disponibilité de votre machine.*

*Voir la page 25*

4 Bords tranchants

12-13 Train de roulement

26-27 Programme de renouvellement des groupes motopropulseurs ReLife Plus

30-31 Produits d'ateliers et de chantiers commerciaux

*Commandez des pièces  
en ligne en tout temps au  
[JohnDeere.ca/Pièces](http://JohnDeere.ca/Pièces)*



# NE LAISSEZ PAS L'ENTRETIEN NUIRE À VOS FINANCES.

Gérez les deux grâce  
aux pièces et au service  
après-vente de John Deere.

**TCA/TAP DE 4,25 %  
PENDANT 12 MOIS**  
sur les pièces et le service après-vente

Grâce à des produits de qualité supérieure installés correctement la première fois, vous êtes en mesure de vous remettre au travail plus rapidement. De plus, pour effectuer l'entretien dont vous avez besoin, il n'est pas nécessaire d'épuiser vos liquidités. Avec un financement spécial sur les pièces et le service après-vente de John Deere, vous pouvez vous concentrer sur le service et non sur la facture. Des petites pièces aux réparations majeures, nous trouverons un moyen de vous garder en mouvement.

**Communiquez avec votre concessionnaire  
John Deere dès aujourd'hui!**

<sup>1</sup> Offre valide chez les concessionnaires participants jusqu'au 30 juin 2019, sous réserve de l'approbation de John Deere Financial. Financement à l'achat jusqu'à 12 mois sur les nouvelles pièces et le service après-vente. Pour usage commercial seulement. Un acompte peut être exigé. Montant minimum d'achat de 5 000 \$, dont au moins 2 000 \$ d'achats en pièces. Un montant minimum de financement est requis. Les frais relatifs aux montants en souffrance sont de 24 % par an. Des taxes, des frais d'installation, de livraison, de transport, d'assurance, de préparation et de documentation, ainsi que d'autres frais de concessionnaire, peuvent s'appliquer.

Certaines restrictions s'appliquent. Les comptes gouvernementaux ne sont pas admissibles. Les réparations doivent être effectuées avec des pièces d'origine John Deere. Les concessionnaires peuvent définir leurs propres prix. Communiquez avec votre concessionnaire pour connaître les détails et d'autres options de financement. Cette offre ne peut être combinée à aucune autre offre et peut être modifiée sans préavis à tout moment.



**JOHN DEERE**  
FINANCIAL

JohnDeereFinancial.ca

# Offre spéciale du printemps et nouveaux produits



## Programme de renouvellement des groupes motopropulseurs ReLife Plus de John Deere

**PROMOTION D'UNE DURÉE LIMITÉE!**

Jusqu'au 31 octobre 2019, tous les clients qui effectuent une remise à neuf dans le cadre du programme de renouvellement des groupes motopropulseurs ReLife Plus de John Deere<sup>†</sup> pendant la période de promotion recevront un **coffre-fort John Deere GRATUIT\***! Communiquez avec votre concessionnaire pour obtenir des détails.

<sup>†</sup> Le programme de renouvellement des groupes motopropulseurs ReLife Plus nécessite une inspection de la machine et un remplacement de certains composants majeurs du groupe motopropulseur. Consultez votre concessionnaire John Deere pour obtenir plus de renseignements, y compris sur les choix de garantie prolongée du programme de renouvellement des groupes motopropulseurs ReLife Plus.

\* Cette promotion limitée est offerte aux clients qui ont pris un engagement de remise à neuf dans le cadre du programme de renouvellement des groupes motopropulseurs ReLife Plus de John Deere et ont rempli la documentation nécessaire avant le 31 octobre 2019. Le coffre-fort sera livré aux frais de John Deere au concessionnaire qui effectuera la remise à neuf de la machine une fois que celle-ci aura été acceptée et terminée. Limite d'un coffre-fort par client. Les achats antérieurs ne s'appliquent pas. Le client est responsable du transport du coffre-fort à partir de l'emplacement du concessionnaire. Des taxes peuvent s'appliquer. John Deere se réserve le droit de résilier ou de modifier cette offre à tout moment et sans préavis.

## QUOI DE NEUF?



## Bords en treillis

Maintenant offerts pour les niveleuses automotrices, ces nouveaux bords en treillis rotatifs coupent et mélangent le gravier compacté tout en le laissant filtrer. Ils permettent également de créer des rainures dans la neige et la glace afin d'y épandre du sel ou du sable et d'ainsi améliorer la traction sur la route. Ces lames coupent facilement et en douceur, ce qui vous permet d'économiser temps et argent sur les opérations de nivellement, que ce soit dans la neige ou le gravier.

Consultez votre concessionnaire John Deere pour obtenir plus de détails sur ce nouveau produit.

## Table des matières

John Deere Financial .....	2
Offre spéciale du printemps et nouveaux produits .....	3
Bords tranchants .....	4
Lames en demi-flèche et Jagz™ .....	5
Système de dents de godet de la série TK .....	6-7
Dents de godet RVJ pour toutes les marques .....	8
Dents de godet pour toutes les marques .....	9
Chenilles en caoutchouc pour toutes les marques .....	10
Tuyaux hydrauliques .....	11
Train de roulement .....	12-13
Batteries et chargeurs .....	14-15
Huiles, lubrifiants et filtres .....	16-17
Liquides de refroidissement .....	18
Fluide d'échappement diesel et équipement .....	19
Fuel-Protect .....	20
Graisse .....	21
Produits chimiques et serviettes .....	22
Peinture .....	23
John Deere WorkSight™ .....	24
Centre de surveillance de l'état des machines .....	25
Programme de renouvellement des groupes motopropulseurs ReLife Plus .....	26-27
Reman .....	28-29
Produits d'ateliers et de chantiers commerciaux .....	30-31
Programme Promesse de disponibilité des grosses pièces .....	32

# JOHN DEERE

## Bords tranchants



### Protégez votre investissement!

John Deere est votre guichet unique pour tous vos besoins en matière de bords tranchants.

Notre gamme complète de bords tranchants comprend tout ce qui existe, du bord en carbone standard économique aux bords spécialisés, comme notre système de bords à interverrouillage John Deere Jagz™. Consultez votre concessionnaire pour discuter de votre utilisation et connaître le système John Deere qui répond le mieux à vos besoins précis.

## Bords de niveleuse de type scarificateur John Deere Stinger™

Profitez de ces excellentes caractéristiques qui vous aideront à économiser temps et argent :

- Inclusion d'outils de coupe avec pointes rotatives remplaçables en carbure
- Usure uniforme et durée utile plus longue que les lames entièrement en acier
- Réduction du nombre de passages pour l'entretien des routes
- Élimination de l'effet « planches à laver » et des nids de poule
- Réduction des temps d'arrêt de la machine et de l'opérateur dus à l'entretien

#### Lames et porte-outils

N° de pièce	Qté	Description
<b>Versoir de 3,65 m (12 pi) avec boulons de 15,88 mm (5/8 po)</b>		
PBS48625	3	Utilisation standard
<b>Versoir de 3,65 m (12 pi) avec boulons de 19,05 mm (3/4 po)</b>		
PBS48750	3	Utilisation standard
<b>Versoir de 3,96 m (13 pi) avec boulons de 15,88 mm (5/8 po)</b>		
PBS36625	3	Utilisation standard
PBS48625	1	Utilisation standard
PBS36625HD	3	Utilisation intensive
PBS48625HD	1	Utilisation intensive
PBS36625SD	3	Utilisation extrême
PBS48625SD	1	Utilisation extrême
<b>Versoir de 3,96 m (13 pi) avec boulons de 19,05 mm (3/4 po)</b>		
PBS36750	3	Utilisation standard
PBS48750	1	Utilisation standard
PBS36750HD	3	Utilisation intensive
PBS48750HD	1	Utilisation intensive
PBS36750SD	3	Utilisation extrême
PBS48750SD	1	Utilisation extrême
<b>Versoir de 4,27 m (14 pi) avec boulons de 15,88 mm (5/8 po)</b>		
PBS36625	2	Utilisation standard
PBS48625	2	Utilisation standard
PBS36625HD	2	Utilisation intensive
PBS48625HD	2	Utilisation intensive
PBS36625SD	2	Utilisation extrême
PBS48625SD	2	Utilisation extrême

#### Lames et porte-outils (suite)

N° de pièce	Qté	Description
<b>Versoir de 4,27 m (14 pi) avec boulons de 19,05 mm (3/4 po)</b>		
PBS36750	2	Utilisation standard
PBS48750	2	Utilisation standard
PBS36750HD	2	Utilisation intensive
PBS48750HD	2	Utilisation intensive
PBS36750SD	2	Utilisation extrême
PBS48750SD	2	Utilisation extrême
<b>Versoir de 4,88 m (16 pi) avec boulons de 15,88 mm (5/8 po)</b>		
PBS48625	4	Utilisation standard
PBS48625HD	4	Utilisation intensive
PBS48625SD	4	Utilisation extrême
<b>Versoir de 4,88 m (16 pi) avec boulons de 19,05 mm (3/4 po)</b>		
PBS48750	4	Utilisation standard
PBS48750HD	4	Utilisation intensive
PBS48750SD	4	Utilisation extrême

#### Outils et embouts

N° de pièce	Qté	Description
<b>Pour Stinger</b>		
AT164846	50	Embout à robustesse maximale avec pièce de retenue courte crantée
AT164848	50	Embout à robustesse maximale avec pièce de retenue longue
AT164849	50	Extrémité pointue avec pièce de retenue courte crantée
AT164845	50	Extrémité pointue avec pièce de retenue longue
AT164847	50	Embout plat non rotatif
AT164850	50	Style émoussé robuste
TY16184	50	Embout plat non rotatif
TY16185	50	Style émoussé robuste (peut être utilisé sur les systèmes concurrents)
TY16186	50	Embout de remplacement Sandvik n° 2244-27FS

OFFRE DE DÉMONSTRATION DE

# 30 JOURS

pour les bords Stinger  
jusqu'au 31 octobre 2019.

Concessionnaires : Reportez-vous au programme numéro TS-9U.



# Solutions d'équipement de production à grande échelle

JOHN DEERE

## Lames en demi-flèche

Voici votre solution de travail quotidienne.

La conception en demi-flèche offre divers avantages : matériaux plus épais dans les zones plus exposées à l'usure, capacité accrue du godet et meilleure pénétration de celui-ci.

L'évasement maximal en profondeur optimise l'usure avant la défaillance de la tête du boulon. La conception aiguisée du nez offre une excellente pénétration et accroît le débit des matières dans le godet. La combinaison de lames en demi-flèche et de plaques de bord de base protège le bord de la base tout en optimisant le débit des matières qui entrent dans le godet et en sortent. Dans cette conception unique, on trouve des matériaux plus épais dans les endroits qui en nécessitent le plus, soit sur la face inférieure du godet, où l'abrasion est la plus élevée, ce qui en fait une excellente solution pour les applications de la catégorie production.

## Jagz™


Le système Jagz est un concept de bord de chargeuse innovant qui procure un temps de disponibilité supérieur.

Ses bords tranchants à interverrouillage peuvent durer jusqu'à deux fois plus longtemps, ce qui réduit les coûts d'exploitation et accroît la productivité.

En plus de réduire les visites au garage, la technologie avant-gardiste des bords tranchants Jagz apporte dans votre chantier une productivité inédite.

### Principales caractéristiques du système Jagz :

- Garantie à vie contre la rupture.
- Facile à installer et à régler, il vous permet d'économiser du temps et de l'argent.
- Les bords à autoaffûtage, qui s'usent du bas vers le haut comportent plus de matière à usure.
- Les pièces interchangeables et réversibles offrent une plus grande polyvalence.
- L'angle de coupe unique améliore le remplissage du godet.
- Conçu pour s'adapter à divers parcs, y compris à la plupart des chargeuses concurrentes.
- Laisse une surface de travail plus lisse, ce qui réduit l'usure des pneus et accroît le confort.



Lames



Plaques



La conception unique en queue d'aronde rend les bords Jagz réversibles et interchangeables.



JOHN DEERE

# Système de dents de godet de la série TK

## Pourquoi c'est mieux.

Le système de la série TK est conçu pour offrir des performances maximales, des remplacements rapides et sécuritaires et une conservation des dents supérieure.


- Les surfaces multiplans du nez et celles des poches correspondantes absorbent les charges sur n'importe quel angle, ce qui minimise les mouvements et prolonge la durée de vie du système.
- Le rapport entre les longueurs des dents et du nez est optimisé pour offrir une meilleure pénétration et des performances accrues.
- L'axe forgé n'est jamais sous pression, sauf pendant le rétrocavage. Les dispositifs de verrouillage en caoutchouc ne sont pas comprimés lorsque l'axe est verrouillé pour une utilisation prolongée. De plus, il est rarement nécessaire de remplacer l'axe.
- Les dispositifs de verrouillage en caoutchouc sont maintenus en place lorsque la dent est retenue pour des raisons de sécurité et de protection contre les impacts directs.

**GARANTIE À VIE**  
contre les bris.



- 1 GLISSEZ LA DENT TK SUR L'EMBOUT ADAPTEUR.
- 2 GLISSEZ LA GOUPILLE TURN KAM DANS L'EMBOUT ADAPTEUR.
- 3 TOURNEZ LA GOUPILLE D'UN DEMI-TOUR POUR LA BLOQUER EN PLACE.

**POSE SANS MARTEAU**  
NUL BESOIN DE MARTEAU OU DE BARRE-LEVIER




**FORME SYMÉTRIQUE**  
LA DENT PEUT ÊTRE INVERSÉE ET LA GOUPILLE PEUT ÊTRE RETENUE DE L'UN OU L'AUTRE CÔTÉ

UN RAPPORT DE CONSOMMATION DE PRESQUE 70% VOUS EN DONNE PLUS POUR VOTRE ARGENT

**70%**

### GRAPHIQUE DE COMPARAISON MÉTALLURGIQUE



LES DENTS DE SÉRIE TK SONT TRÈS SEMBLABLES À CELLES DES AUTRES PRINCIPAUX CONCURRENTS DE L'INDUSTRIE



## Dents, axes et systèmes de verrouillage de la série TK

	Fanggs	Élargi	Tiger	Twin Tiger	Scarificatrice pour la roche	Chargeuse	Chargeuse pour utilisation intensive	Utilisation extrême	Axe	Système de verrouillage
Série	N° de pièce	N° de pièce	N° de pièce	N° de pièce	N° de pièce	N° de pièce				
TK225	TK225FD	TK225FR	TK225TG	TK225TT	TK225CH	—	—	TK225SD	TK225P	TK3L
TK250	—	—	—	—	—	TK250LD	—	—	TK250P	TK3L
TK300	TK300FD	TK300FR	TK300TG	TK300TT	TK300CH	TK300LD	—	TK300SD	TK300P	TK4L
TK350	TK350FD	TK350FR	TK350TG	TK350TT	TK350CH	TK350LD	—	TK350SD	TK350P	TK4L
TK400	TK400FD	TK400FR	TK400TG	TK400TT	TK400CH	TK400LD	TK400LDH	TK400SD	TK400P	TK4L
TK450	TK450FD	TK450FR	TK450TG	TK450TT	TK450CH	TK450LD	—	TK450SD	TK450P	TK5L
TK550	TK550FD	TK550FR	TK550TG	TK550TT	TK550CH	—	TK550LDH	TK550SD	TK550P	TK5L
TK600	TK600FD	—	TK600TG	TK600TT	TK600CH	—	—	TK600SD	TK600P	TK5L
TK700	TK700FD	—	TK700TG	TK700TT	TK700CH	—	—	TK700SD	TK700P	TK6L

## Adaptateurs de la série TK

Série	N° de pièce	Description	Modèle
TK225	TK225C100	Centre soudé	50D, 60D, 75D, 85D, 190D W SLF, 200D SLF, 200D LC SLF, 220D W SLF, 225D LC SLF, 240D LC SLF, 270D LC SLF, 350D LC SLF, 310J, 310K/EP, 310SJ, 310SK/TC, 315J, 325J, 410J, 410K/TC, 710J et 710K
TK250	TK250C100B TK250E100B	Centre boulonné Extrémité boulonnée	444K, 524K, 544K et 624K
TK300	TK300C125B TK300E125B	Centre boulonné Extrémité boulonnée	644K et 724K
	TK300C125	Centre soudé	120D et 135D LC
TK350	TK350C125B TK350E125B2	Centre boulonné Extrémité boulonnée	755K
	TK350C150B TK350E150B	Centre boulonné Extrémité boulonnée	744K et 824K
	TK350C150	Centre soudé	160D LC, 190D W, 200D, 200D LC, 220D W et 225D LC
TK400	TK400C150B TK400E150B	Centre boulonné Extrémité boulonnée	844K (GP)
	TK400C175 TK400L175	Centre soudé Côté gauche soudé	844K (roche)
	TK400R175	Côté droit soudé	
	TK400C200	Centre soudé	240D LC, 270D LC, 250G LC et 290G LC
TK450	TK450C200	Centre soudé	350D LC et 350G LC
TK550	TK550C200 TK550R250 TK550L250	Centre soudé Côté droit soudé Centre soudé	450D LC et 470G LC
TK600	TK600C250	Centre soudé	650D LC et 670G LC
TK700	TK700C250 TK700C315	Centre soudé Centre soudé	850D LC et 870G LC 650D LC, 670G LC, 850D LC (utilisation extrême) et 870G LC (utilisation extrême)



Adaptateur soudé

Adaptateur boulonné (au centre)



Adaptateur boulonné (extrémité à un trou)

Adaptateur boulonné (extrémité à deux trous)

**ADAPTATEUR  
GRATUIT**

Offre du programme de conversion TK prenant fin le 31 octobre 2019.

Concessionnaires : Reportez-vous au programme numéro TS-T4.

Remarque : Les dents de la série TK installées sur le nouvel équipement John Deere sont peintes en jaune, tel qu'illustré. Les dents de rechange de la série TK sont noires. Deux systèmes de verrouillage sont nécessaires par adaptateur.

JOHN DEERE

# Dents de godet RVJ pour toutes les marques

## Un petit tour et c'est reparti!

Le système de dents de godet RVJ est conçu pour fournir une technologie sans marteau pour les adaptateurs de la série J grâce à son convertisseur et à son axe hélicoïdal. Le convertisseur est fixé entre l'adaptateur existant de la série J et la dent RVJ. L'axe hélicoïdal est placé dans le nez de la dent où il est tourné de 180 degrés avec une simple clé à douille pour être fixé fermement. Passez à un système entièrement sans marteau sans changer d'adaptateurs!



	Standard	Élargi	Penetration Plus
Dent	N° de pièce	N° de pièce	N° de pièce
J350	RVJ350S	RVJ350F	RVJ350PP
J400	RVJ400S	RVJ400F	RVJ400PP
J450	RVJ450S	RVJ450F	RVJ450PP
J550	RVJ550S	RVJ550F	RVJ550PP



	Tiger	Twin Tiger	Chargeuse
Dent	N° de pièce	N° de pièce	N° de pièce
J350	RVJ350T	RVJ350TT	RVJ350LD
J400	RVJ400T	RVJ400TT	RVJ400LD
J450	RVJ450T	RVJ450TT	RVJ450LD
J550	RVJ550T	RVJ550TT	RVJ550LD



	Abrasion à usage intensif	Axe	Convertisseur
Dent	N° de pièce	N° de pièce	N° de pièce
J350	RVJ350HDAL	RVJ350P	RVJ350C
J400	RVJ400HDAL	RVJ400P	RVJ400C
J450	RVJ450HDAL	RVJ460P	RVJ460C
J550	RVJ550HDAL	RVJ550P	RVJ550C

Passez à un système entièrement sans marteau sans changer d'adaptateurs.

- 1 Insérez le convertisseur dans l'adaptateur.
- 2 Placez la dent sur le nez et le convertisseur.
- 3 Insérez l'axe hélicoïdal et faites-le tourner de 180 degrés à l'aide d'une clé à douilles pour enclencher le verrouillage.



# GRATUIT

Un convertisseur gratuit à l'achat d'un ensemble de dents RVJ et de dispositifs de verrouillage jusqu'au 31 octobre 2019.

Concessionnaires : Reportez-vous programme numéro TS-V2.

JOHN DEERE

# Dents de godet pour toutes les marques

## Dents de la gamme d'origine John Deere

John Deere fabrique des dents de remplacement et des adaptateurs robustes pour la plupart des marques de rétrocaveuses, d'excavatrices, de chargeuses, de décapeuses et de niveleuses. Les dents John Deere sont offertes selon deux configurations, avec rondelle élastique ou avec axe en deux pièces, pour rendre le remplacement de ces pièces d'usure critiques aussi rapide et économique que possible.

## Dents de remplacement Caterpillar

Les poches surdimensionnées caractéristiques de ces dents avec l'adaptateur de nez allongé permettent un bon ajustement du nez entre la dent et l'adaptateur, une forte résistance aux impacts et un ajustement lâche dans les rampes. Les dents de type CAT utilisent un axe et un dispositif de retenue horizontaux.

## Dents de remplacement H&L

Les dents de type H&L sont conçues pour les rétrocaveuses et les excavatrices. Elles sont offertes en plusieurs formes et fournissent des performances et une fiabilité exceptionnelles pour l'excavation en toutes conditions. Les dents de type H&L utilisent une cheville souple horizontale.

## Dents de remplacement Hensley

Leur conception parabolique en cuvette permet de les caler et d'obtenir un serrage automatique. La plupart des dents de type Hensley utilisent une goupille cylindrique, une cheville souple ou une chevillette-arrêt en acier, selon leur taille.

## Système Helilok®/Vertalok® ESCO

Les dents se montent sur les adaptateurs Vertalok et Helilok avec un quart de tour et s'appuient contre le nez de l'adaptateur pour prendre de front les charges de poussée. Les filets hélicoïdaux et les grandes plaques stabilisatrices à l'extrémité du nez offrent une résistance maximale aux efforts d'arrachement importants.


## Dents coniques ESCO

Le système d'accouplement conique entre la dent et l'adaptateur crée un effet autoserrant. Ceci réduit les mouvements verticaux et horizontaux de la dent. Les dents coniques utilisent un axe vertical et un système de verrouillage en caoutchouc.

## ESCO Super V™

La dent Super V fait un quart de tour sur l'adaptateur et s'appuie contre le nez de celui-ci pour mieux s'adapter aux efforts d'arrachement. L'axe monopiece facilite le changement de format et est réutilisable pour les tailles de la série 29 ainsi que les plus grandes tailles.

**John Deere répond à vos besoins en dents de godet, pour toutes les marques. Consultez votre concessionnaire John Deere pour obtenir une liste complète des pièces offertes.**




# JOHN DEERE

## Chenilles en caoutchouc pour toutes les marques

C'est le moment idéal pour répondre à vos besoins en chenilles en caoutchouc.

Optimisez la productivité et la durée de vie de vos chenilles en caoutchouc pour toutes les marques John Deere, peu importe la marque ou le modèle de machine que vous utilisez.

Il est particulièrement important de bien tendre les chenilles, car une tension excessive peut accélérer l'usure des pièces. Le nettoyage périodique constitue le moment idéal pour inspecter le système de chenilles. Les chenilles doivent être soigneusement inspectées afin de repérer les coupures, les perforations ou les déchirures.



### Principaux avantages des chenilles en caoutchouc pour toutes les marques John Deere :

- **Bords renforcés**  
La structure renforcée des bords de la chenille la rend plus durable et peut en prolonger la durée de vie.
- **Noyau métallique antidéraillement**  
Une structure à câble d'acier continu permet de réduire les risques de déraillement.
- **Base renforcée**  
La base a été élargie pour augmenter l'adhérence au sol et prévenir les fissures, les craquelures et les coupures.

### Chenilles en caoutchouc pour toutes les marques John Deere Excavatrices compactes

N° de pièce	Marque	Modèle	Largeur	Maillons	Inclinaison
T271882	Bobcat	325	320	72	54
T271880	Bobcat	X331E	320	78	54
T271881	Bobcat	X337	400	74	73
T271883	Cat	303CCR	300	90	52,5
T271884	Cat	304CCR	400	76	72,5
T271884	Cat	305CCR	400	76	72,5
T271885	Cat	304CR	400	72	72,5
T271885	Cat	305CR	400	72	72,5
T276062	John Deere	17/17D	230	35	96
T276063	John Deere	27D	300	80	52,5
T276064	John Deere	35D	300	86	52,5
T276065	John Deere	50D	400	74	72,5
T276062	Hitachi	ZX17U-2	230	35	96
T276063	Hitachi	ZX27U-2	300	80	52,5
T276064	Hitachi	ZX30U-2	300	86	52,5
T276064	Hitachi	ZX35U-2	300	86	52,5
T276064	Hitachi	ZX35U-NA	300	86	52,5
T276065	Hitachi	ZX50U-2	400	74	72,5
T276066	Hitachi	EX60	450	72	81
T271886	Kubota	K045	400	72	72,5
T271888	Kubota	KX121-3	350	86	54,5
T271889	Kubota	KX161-3	400	74	72,5
T271887	Kubota	KX91-3	300	80	52,5
T271890	Kubota	U35	300	84	52,5
T276063	Kubota	K030	300	80	52,5
T276063	Kubota	KX91-2	300	80	52,5
T271887	Kubota	U25-3	300	80	52,5
T271889	Kubota	U45-3	400	74	72,5
T271889	Kubota	U50-3	400	74	72,5
T276063	Komatsu	PC27MR-2	300	80	52,5
T276064	Komatsu	PC30MR-2	300	86	52,5
T276064	Komatsu	PC35MR-2	300	86	52,5
T271886	Komatsu	PC45MR-2	400	72	72,5
T276065	Komatsu	PC50MR-2	400	74	72,5
T276065	Takeuchi	TB145	400	74	72,5

### Chargeuses compactes chenillées

N° de pièce	Marque	Modèle	Largeur	Maillons	Inclinaison
T271873	Bobcat	T190	320	49	86
T271873	Bobcat	T180	320	49	86
T271874	Bobcat	T250	450	55	86
T271874	Bobcat	T300	450	55	86
T271876	Cat	247	381	42	101,6
T271877	Cat	247	381	42	101,6
T271876	Cat	257	381	42	101,6
T271877	Cat	257	381	42	101,6
T271879	Cat	267	457	56	101,6
T271879	Cat	277	457	56	101,6
T271878	Cat	287	457	51	101,6

# Tuyaux hydrauliques

Assemblages de tuyaux John Deere conçus selon les spécifications du fabricant d'équipement.

Parlez à votre concessionnaire au sujet des tuyaux pour toutes les marques d'équipement.



SE VIDE EN  
QUELQUES MINUTES



Une aide dans vos efforts supplémentaires.

Prolongez votre travail sans vous inquiéter de la pénétration de contaminants dans votre système hydraulique. Faites confiance à votre concessionnaire John Deere pour obtenir des solutions complètes, comme la solution Ultra Clean, qui vous assurent que les contaminants sont entièrement éliminés des nouveaux tuyaux.

**Demandez à votre concessionnaire comment Ultra Clean peut vous aider à aller plus loin.**



# JOHN DEERE

## Train de roulement

### Des trains de roulement robustes avec une usure plus lente et plus régulière.

Comme l'usure rapide et inégale du train de roulement peut accaparer environ 50 pour cent du budget d'entretien d'un entrepreneur moyen, les trains de roulement John Deere sont de solides alliés dans la lutte pour maintenir le temps de disponibilité élevé et les coûts d'exploitation bas.

L'acier de nos trains de roulement fournit une résilience solide et profonde qui se reflète directement dans votre résultat net. Et c'est pourquoi nous affirmons que les trains de roulement John Deere ont vraiment une base solide.

### Nous offrons trois choix pour satisfaire vos besoins :

#### Train de roulement standard

Tous les composants sont soigneusement agencés en fonction de leur tolérance, de leur résistance, de leur dureté et de leur limite d'usure afin d'optimiser leur durée utile.

#### Train de roulement à durée de vie prolongée

Ce système résistant à l'usure comprend l'ajout des populaires et exclusives bagues à revêtement SC-2™.

#### Train de roulement à durée de vie maximale

Le train de roulement à durée de vie maximale est également doté de joints plus résistants et de composants plus grands que les systèmes de train de roulement standard et à durée de vie prolongée, lesquels offrent déjà une usure plus lente et plus homogène dans la plupart des sols.

### Choix du train de roulement

Le tableau ci-dessous permet de comparer les trois choix de train de roulement John Deere en fonction de sept caractéristiques différentes. Votre concessionnaire John Deere possède l'expertise nécessaire pour vous aider à comprendre les caractéristiques de chaque train de roulement et à choisir celui qui convient à vos conditions d'exploitation et aux besoins de votre entreprise.

	Type	Durée de vie prolongée	Durée de vie maximale
	BON	MIEUX	MEILLEUR
Prix d'achat	■		
Coût d'exploitation			■
Confort de conduite	■	■	■
Durée utile		■	■
Résistance à l'abrasion – SC2		■	■
Résistance aux impacts – composants de plus grande taille			■
Conditions du sol variables		■	■

Remarque : Tous les facteurs dépendent des conditions du sol et de l'utilisation. Consultez votre concessionnaire John Deere pour choisir le train de roulement adapté à vos besoins.






**GARANTIE**  
Garantie de  
3 ans/4 000 heures.

### Comparaison de l'usure

Les bagues revêtues de SC-2 réduisent les besoins en entretien parce que leur durée utile est jusqu'à deux fois plus longue avant que vous n'ayez à les tourner. Dans certains cas, il est même inutile de tourner les bagues.



Bague standard



Bague avec SC-2



### Résiste aux tests rigoureux


Les chenilles ont été mises à l'essai dans du sable. Les photos ci-dessus montrent que la bague standard présente 32 % d'usure tandis que la bague revêtue de SC-2 ne présente qu'une usure minimale.



# Batteries

## Construction robuste pour votre machinerie lourde.

- 1** **Activée à l'usine**, de façon à en assurer la conformité et à en prolonger la durée de vie.
- 2** **Les barrettes de liaison des éléments soudées traversent les cloisons** et sont 12 % plus grosses que celles de certaines autres marques afin de fournir une puissance accrue pour des démarrages rapides dans un froid extrême.
- 3** **Une grille radiale de conception supérieure dotée d'une cosse intégrée** fournit une intensité accrue au démarrage et permet de recharger la batterie plus rapidement et de réduire la résistance électrique.
- 4** **Les plaques extralourdes** fournissent une réserve de puissance supplémentaire particulièrement utile en cas de froid extrême.
- 5** **Les séparateurs d'enveloppe en plastique microporeux** éliminent les courts-circuits et empêchent les matériaux positifs de toucher la plaque négative.
- 6** **Les plaques ancrées dans l'époxy** sont quatre fois plus résistantes que les plaques classiques pour réduire les dommages causés par les vibrations, lesquels constituent une des principales causes de défaillance des batteries commerciales.



*Les caractéristiques illustrées s'appliquent aux batteries StrongBox™ commerciales renforcées et aux batteries de tracteur StrongBox pour applications spéciales; elles ne sont pas nécessairement applicables à tous les types de batteries StrongBox.*

## Batteries Performance pour camions et SUV

Les nouvelles batteries Performance John Deere pour camions et SUV sont offertes dans une variété de tailles et fonctionnent avec la plupart des modèles automobiles. Consultez votre concessionnaire pour trouver la batterie adaptée aux besoins de votre véhicule!

N° de pièce	BCI	Volts	ADF	AD	CR
<b>Chrysler/Dodge</b>					
SW65-72	65	12	850	1 000	160
SWL4-94RX	L4/94R	12	790	950	140
<b>Ford</b>					
SW59C	59	12	590	710	100
SW65-72	65	12	850	1 000	160
<b>GM/GMC</b>					
SW48X	48	12	760	910	120
SW78-72	78	12	770	950	120
<b>Toyota/Nissan</b>					
SW24F-84N	24F	12	700	835	120
SW27F-60	27F	12	700	850	120

Remarque : Tous les prix des batteries sont indiqués avec échange de l'ancien noyau. Des frais supplémentaires seront ajoutés au prix si aucun ancien noyau de batterie n'est fourni au moment de l'achat.



# Chargeurs

## Bloc d'alimentation pour démarrage de secours PROBOOSTER 12/24 V – 900/650 AD

Ce chargeur rapide de qualité commerciale est capable de charger les batteries de 12 ou de 24 volts et est idéal pour les applications de construction et de foresterie. Il est doté d'une carcasse durable moulée par rotation, de câbles à double isolation de 1,35 m (4,43 pi), de pinces renforcées, d'un voltmètre intégré et d'une alarme de polarité inversée pour une sécurité accrue.



## Bloc d'alimentation pour démarrage de secours PROBOOSTER 12/24 V – 1 050/850 AD

Ce chargeur rapide de qualité commerciale est capable de charger les batteries de 12 ou de 24 volts et est idéal pour les applications de construction et de foresterie. En plus d'offrir une intensité au démarrage élevée, ce produit fournit également des câbles extralongs de 2 m (6,8 pi) à double isolation, des pinces renforcées, un voltmètre intégré, une alarme de polarité inversée pour une sécurité accrue, un connecteur auxiliaire pour d'autres câbles particuliers et des roues pour faciliter le transport.



## Câbles d'appoint

John Deere propose des câbles d'appoint de calibre 2 et de calibre 4 dans une variété d'options : Professionnel extra robuste, commercial, professionnel robuste et commercial robuste.



## Nettoyant pour batterie et protecteur anticorrosion pour bornes

Utilisez le nettoyant pour batterie John Deere pour réduire les fuites de tension et l'acide de surface, et réduisez les dépôts de corrosion à l'aide du protecteur anticorrosion pour bornes.



### N° de pièce Description

#### Chargeurs et démarreurs

SWDSR103	Bloc d'alimentation pour démarrage de secours PROBOOSTER 12/24 V 900/650 AD
SWDSR104	Bloc d'alimentation pour démarrage de secours PROBOOSTER 12/24 V 1 050/850 AD
SWDSR128	Bloc d'alimentation aux ions de lithium pour démarrage de secours PROSERIES 12 V 650 AD

#### Nettoyant pour batterie et protecteur anticorrosion pour bornes

TY25767	Nettoyant pour batterie 425 g (15 oz)
TY25766	Protecteur anticorrosion pour bornes 283 g (10 oz)

#### Câbles d'appoint

##### Conduits 100 % cuivre de calibre 2 et de calibre 4

TY26217	Câble d'appoint extrarobuste, 6,1 m (20 pi), cal. 2
TY26215	Câble d'appoint, utilisation commerciale, 4,88 m (16 pi), cal. 4
TY26216	Câble d'appoint, utilisation commerciale, 6,1 m (20 pi), cal. 4

##### Câble cuivré de calibre 2 et de calibre 4

TY27301	Câble d'appoint, professionnel robuste, 6,1 m (20 pi), cal. 2 avec sac
TY27302	Câble d'appoint, commercial robuste, 6,1 m (20 pi), cal. 4 avec sac



## Batteries StrongBox™

Notre gamme de batteries StrongBox de qualité supérieure convient à toutes les marques d'équipement lourd utilisées sur les chantiers de construction. Vous ne pouvez pas battre StrongBox sur les plans de la qualité et de la valeur!

N° de pièce	Activée	BCI	ADF
TY25879A	Activée	31	925
TY23020A	Activée	4D	1 400
TY21741A	Activée	30H	685
TY26782A	Activée	D4	1 200
TY21764A	Activée	24	550
TY24381A	Activée	4DLT	1 000



## Batteries Performance

Notre gamme de batteries Performance constitue une option fiable, mais plus économique que la gamme StrongBox de haute qualité. Les batteries Performance sont offertes pour une variété d'équipements de construction.

N° de pièce	BCI	ADF
SWHP-31E	31	925
SWCOM-4D-P	4D	1 000
SWCOM-30H	30H	700
SWF-4DLT	4DLT	820

# Huiles et lubrifiants

## Huile de moteur API CK-4/SN Plus-50™ II

La meilleure huile de John Deere, Plus-50 II SAE 15W-40, 10W-30 et 0W-40, est composée d'un système d'additif unique qui offre une excellente protection contre les dépôts et l'usure. Elle dépasse la classification de service API CK-4/SN, et elle est offerte en divers formats, allant des pintes aux conteneurs. Elle convient très bien à tous les moteurs diesel!

N° de pièce	Description	Taille
TY26674	Plus-50 II, 15W-40	946 ml (1 pte US)
TY26673	Plus-50 II, 15W-40	3,78 L (1 gal US)
TY26675	Plus-50 II, 15W-40	9,5 L (2,5 gal US)
TY26679	Plus-50 II, 15W-40	18,9 L (5 gal US)
TY26677	Plus-50 II, 15W-40	113 L (30 gal US)
TY26678	Plus-50 II, 15W-40	208 L (55 gal US)
TY26991	Plus-50 II, 15W-40	Conteneur de 1 040 L (275 gal US)
TY26669	Plus-50 II, 10W-30	946 ml (1 pte US)
TY26668	Plus-50 II, 10W-30	3,78 L (1 gal US)
TY26671	Plus-50 II, 10W-30	18,9 L (5 gal US)
TY26670	Plus-50 II, 10W-30	208 L (55 gal US)
TY26863	Plus-50 II, 10W-30	Conteneur de 1 249 L (330 gal US)
TY26665	Plus-50 II synthétique, 0W-40	946 ml (1 pte US)
TY26664	Plus-50 II synthétique, 0W-40	3,78 L (1 gal US)
TY26667	Plus-50 II synthétique, 0W-40	18,9 L (5 gal US)
TY26666	Plus-50 II synthétique, 0W-40	208 L (55 gal US)
TY27354	Plus-50 II synthétique, 0W-40	Conteneur de 1 040 L (275 gal US)



## Huiles hydrauliques Hydrau™, Hydrau™ XR et Hitachi Super EX-46HN

Les huiles Hydrau, Hydrau XR et Super EX-46HN sont des huiles hydrauliques haut de gamme spécialement conçues pour être utilisées dans les systèmes hydrauliques et hydrostatiques des équipements de construction et de foresterie.

- L'huile Hydrau fonctionne en toute saison, dans des températures ambiantes de –25 °C à 50 °C (–13 °F à 122 °F)
- L'huile Hydrau XR est une huile hydraulique synthétique qui fonctionne en toute saison, dans des températures ambiantes de –40 °C à 40 °C (–40 °F à 104 °F)
- Les deux huiles offrent une résistance à l'oxydation et une stabilité thermique supérieures, en plus d'assurer une protection contre la rouille et la corrosion.
- Intervalles d'entretien prolongés.
- L'huile Hitachi Super EX-46HN est recommandée dans les excavatrices John Deere et Hitachi.

N° de pièce	Description	Taille
TY27366	Hydrau	9,5 L (2,5 gal US)
TY27367	Hydrau	18,9 L (5 gal US)
TY27368	Hydrau	208 L (55 gal US)
TY27369	Hydrau	Conteneur de 1 040 L (275 gal US)
TY27318	Hydrau XR	18,9 L (5 gal US)
TY27319	Hydrau XR	208 L (55 gal US)
<b>Huile synthétique sans zinc pour excavatrice :</b>		
2908-050	Hitachi Super EX-46HN	18,9 L (5 gal US)
2908-046	Hitachi Super EX-46HN	208 L (55 gal US)
TY26529	Hitachi Super EX-46HN	Conteneur de 1 249 L (330 gal US)



# Filtres John Deere authentiques

Insistez pour avoir des filtres fabriqués selon les bonnes spécifications d'origine. Les pièces fiables et authentiques de John Deere accroissent le temps de disponibilité et la productivité tout en réduisant vos coûts d'exploitation quotidiens.

## Piégez les particules microscopiques.

Nos filtres haut de gamme John Deere sont expressément conçus pour protéger et prolonger la durée de vie de vos machines.

Ils sont fabriqués selon des spécifications exactes et conviennent à l'équipement de John Deere ainsi qu'à d'autres applications de toutes les marques, y compris certaines voitures et certains camions.



## Prolongez votre journée de travail grâce aux filtres John Deere et à l'huile moteur Plus-50™ II.

Profitez d'une excellente protection et de changements d'huile moins fréquents en utilisant à la fois les filtres à huile John Deere et l'huile à moteur Plus-50 II de qualité supérieure. Spécialement conçus par les ingénieurs de John Deere pour l'équipement de John Deere, nos produits d'entretien d'équipement protègent votre machine contre les conditions difficiles et l'usure. L'huile à moteur John Deere Plus-50 II et les filtres à huile John Deere forment une combinaison gagnante qui prolonge la durée de fonctionnement de votre équipement.



# Liquides de refroidissement

## Antigel et liquide de refroidissement

### Formule haute performance, robuste et durable Cool-Gard™ II

- Conçue pour une durée de vie allant jusqu'à 6 ans ou 6 000 heures\* dans les systèmes de refroidissement des moteurs diesel et à essence.
- Sans nitrite.
- Compatible avec les technologies de moteur avancées.
- Protège contre la corrosion et les dépôts.
- Prolonge la durée de vie de la pompe à eau et empêche la cavitation des chemises.



### Additif pour liquide Cool-Gard II PG

- Moins toxique pour les animaux et la nature que les liquides de refroidissement à base d'éthylène glycol classiques.

N° de pièce	Description	Taille
<b>Additif pour liquide Cool-Gard II :</b>		
TY26573	Concentré	3,78 L (1 gal US)
TY26574	Concentré	208 L (55 gal US)
TY26575	Prémélangé	3,78 L (1 gal US)
TY26576	Prémélangé	9,46 L (2,5 gal US)
TY26577	Prémélangé	208 L (55 gal US)
TY26578	Prémélangé	Conteneur de 1 249 L (330 gal US)
<b>Additif pour liquide Cool-Gard II PG :</b>		
TY26968	Prémélangé	3,78 L (1 gal US)
TY26969	Prémélangé	208 L (55 gal US)
TY26970	Prémélangé	Conteneur de 1 249 L (330 gal US)

\* La spécification s'applique lorsqu'une vidange complète du système de refroidissement est effectuée avant l'utilisation.



## Bandelettes réactives Cool-Gard II

Vous pouvez être sûr que votre liquide de refroidissement n'est pas contaminé ni dilué. Utilisez les bandelettes réactives Cool-Gard II pour tester votre liquide de refroidissement chaque année. Les bandelettes réactives Cool-Gard II vérifient le point de congélation, le pH, et les niveaux des inhibiteurs de cavitation et de corrosion. Elles vous indiquent également si votre système de refroidissement a besoin de la protection supplémentaire de l'additif pour liquide Cool-Gard II.

## Additif pour liquide Cool-Gard II

L'additif pour liquide Cool-Gard II rétablit dans les systèmes Cool-Gard II le niveau des additifs de protection qui ont été trop dilués par de l'eau ou d'autres fluides. Vous pouvez protéger votre équipement à long terme à l'aide des bandelettes réactives Cool-Gard II et, au besoin, de l'additif pour liquide Cool-Gard II.

N° de pièce	Description
TY26605*	Bandelettes réactives Cool-Gard II
TY26603	Additif pour liquide Cool-Gard II

\* Le colorant masque le changement de couleur sur le tampon de l'inhibiteur de corrosion. Les bandelettes réactives ne doivent pas être utilisées pour tester l'additif pour liquide Cool-Gard II PG.



## Trousse de test du liquide de refroidissement

Il est tout aussi important de protéger les moteurs contre la cavitation des chemises et la rouille que de vérifier l'état de leur huile. La trousse de test du liquide de refroidissement vous donnera des indications pour savoir si le fluide protège le moteur.

N° de pièce	Description
TY26873	Trousse de test du liquide de refroidissement
TY26348	Pompe
AT321211	Vannes d'échantillonnage



# Fluide d'échappement diesel (DEF)

Grâce au DEF John Deere, vous avez l'assurance de pouvoir compter sur un produit de haute qualité qui fournira des performances inégalées tout en protégeant votre investissement en matière d'équipement. Simplifiez vos activités en intégrant le DEF John Deere dans votre routine d'entretien de fluides.

- Compatible avec tous les moteurs qui font appel à la technologie post-traitement à réduction catalytique sélective (SCR).
- Non toxique, non dangereux et ininflammable.
- Buse de versement comprise avec chaque bouteille.
- Les fûts sont munis d'une ouverture à bordon de 2,54 cm (2 po) pour l'installation d'une pompe directe ou d'une soupape de versement avec un tube de descente en circuit fermé.
- Les conteneurs comprennent une soupape de déversement et un tube de descente en circuit fermé.
- Des tubes pour chariot élévateur se trouvent sous la cage des conteneurs, ce qui facilite la manipulation.
- Conforme à la norme ISO 22241 pour les procédures de manutention de DEF.
- Certifié par l'American Petroleum Institute (API).



## Taux d'utilisation typiques\*

Moteur John Deere	Taux
4,5 L	0,2 L/h (0,05 gal/h)
6,8 L	0,4 L/h (0,1 gal/h)
9,0 L	0,8 L/h (0,2 gal/h)
13,5 L	1,1 L/h (0,3 gal/h)

\* Les taux d'utilisation du DEF présentés sont basés sur une moyenne pour des cycles typiques d'utilisation du moteur. La consommation de DEF est principalement fonction du régime du moteur et de la charge. Les résultats réels peuvent varier.

## Tailles de contenants

N° de pièce	Taille
SWDEF025PK (boîte)	9,46 L (2,5 gal US)
SWDEF025 (palette)	9,46 L (2,5 gal US)
SWDEF055	208 L (55 gal US)
SWDEF330	1 249 L (330 gal US)
SWDEFB9464C	En vrac (9 464 L)
SWDEFB18927C	En vrac (18 927 L)

## Équipement



### Pompes de distribution

- Pompe à DEF avec tuyau de 6,1 m (20 pi)
- Buse en polyéthylène manuelle ou en acier inoxydable à arrêt automatique
- Coupleur de distribution à circuit fermé
- Prête à raccorder
- Soupape et tube plongeur, à commander séparément

N° de pièce	Description
SW12VDEFP	Pompe de 12 V, polyéthylène
SW110VDEFP	Pompe de 110 V, polyéthylène
SW12VDEFSS	Pompe de 12 V, acier inox
SW110VDEFSS	Pompe de 110 V, acier inox

D'autres options d'équipement sont offertes.



### Unité de distribution portable

- Réservoir durable en polyéthylène moulé avec couvercle de protection rigide
- Pompe de transfert amovible de 12 volts à amorçage automatique
- Tuyau de 6,1 m (20 pi)
- Buse manuelle en polyéthylène
- Distribue de 26 à 37 L/min (7 à 10 gal US/min)

N° de pièce	Description
SWDEF PDU65P	Réservoir de 246 L (65 gal US)
SWDEF PDU65M	Boîtier métallique DEF avec unité de distribution portable en polyéthylène, 246 L (65 gal US)
SWDEF PDU65MH	Boîtier métallique DEF chauffant avec unité de distribution portable en polyéthylène, 246 L (65 gal US)

## MANUTENTION ET ENTREPOSAGE

- Entreposer à l'abri des températures extrêmes.
- Point de congélation :  $-11^{\circ}\text{C}$  ( $12^{\circ}\text{F}$ )
- Garder loin de la lumière directe du soleil : la chaleur du soleil peut augmenter la température du liquide, ce qui pourrait décomposer l'urée et réduire l'efficacité du fluide.
- Entreposer dans des contenants étanches – S'assurer que le sceau inviolable reste intact sur les conteneurs et les fûts.
- Acheter le DEF en des quantités qui seront utilisées en 12 mois.

# Fuel-Protect de John Deere

John Deere Fuel-Protect Keep Clean nettoie les systèmes d'alimentation en carburant.



Conçu pour les plus récents systèmes de carburant à haute pression présentant très peu de jeu, John Deere Fuel-Protect Keep Clean empêchera et éliminera les dépôts nuisibles qui, en augmentant l'adhérence des injecteurs et en obstruant les orifices de pulvérisation, entraînent une perte d'alimentation en carburant et de puissance, des ratés du moteur et de l'allumage et de la fumée. Conçu principalement pour les carburants diesel à très faible teneur en soufre, il peut être utilisé avec du carburant à teneur en soufre plus élevée, ainsi que lorsqu'un nettoyage en profondeur est nécessaire pour prévenir ou éliminer les dépôts de carburant tenaces.

Keep Clean peut être utilisé de deux manières : avec un dosage double qui permet de nettoyer le système en 20 à 40 heures de fonctionnement ou avec un dosage pour l'entretien qui empêche le retour des dépôts tenaces qui réduisent la puissance et nuisent au fonctionnement du moteur.

## Fuel-Protect Keep Clean

- Conçu pour éliminer les dépôts de carburant tenaces dans les plus récents systèmes de carburant à haute pression. Également efficace sur les anciennes machines.
- À utiliser avec des carburants de tous niveaux de soufre et du biodiesel.
- Élimine les problèmes de démarrage difficile, de perte de puissance et d'alimentation en carburant, de ratés du moteur et de l'allumage, et de fumée qui ne peuvent souvent être résolus que par le remplacement des injecteurs.
- Lorsque ce produit est ajouté à du carburant diesel stocké, il permet également de prolonger la durée de vie utile de ce dernier en améliorant sa stabilité et en empêchant son oxydation.
- Il peut être mélangé avec un accélérateur d'ignition pour carburant diesel afin d'obtenir les avantages de ces deux produits.

# Graisse

Spécialement conçue pour répondre aux besoins de lubrification dans des conditions difficiles, sur route ou hors route.

Choisissez parmi ces types de graisses pour répondre à vos besoins particuliers :

## Graisses universelles :

### OPTIMALE

Graisse universelle polyurée pour service extrême (SD) et graisse synthétique pour service intense : pour des températures élevées et des conditions de pression extrêmes. À utiliser de préférence sur les joints en U, les roulements et les autres points de graissage nécessitant une graisse très efficace.

### SUPÉRIEURE

Graisse universelle complexe au lithium pour service intense (HD) : À utiliser pour les roulements, les joints en U et les autres points de graissage pour lesquels une graisse au lithium ou au complexe de lithium est recommandée.

N° de pièce	Description	Taille
TY6341	Graisse universelle polyurée service extrême	Cartouche de 397 g (14 oz)
TY24421	Graisse universelle polyurée service extrême	Seau de 15,9 kg (35 lb)
TY24422	Graisse universelle polyurée service extrême	Baril de 54,4 kg (120 lb)
TY24416	Graisse universelle complexe au lithium pour service intense	Cartouche de 397 g (14 oz)
TY24417	Graisse universelle complexe au lithium pour service intense	Seau de 15,9 kg (35 lb)
TY24418	Graisse universelle complexe au lithium pour service intense	Baril de 54,4 kg (120 lb)
TY25744	Graisse universelle synthétique pour service intense	Cartouche de 397 g (14 oz)
TY27373	Graisse spéciale au sulfonate de calcium et au disulfure de molybdène (5 %)	Cartouche de 425 g (15 oz)

## Graisses pour usage spécial :

### OPTIMALE

Graisse au sulfonate de calcium et au disulfure de molybdène (5 %) : Pour des températures élevées et des conditions de pression extrêmes. Protège contre la corrosion et reste en place dans des conditions humides. Pour une utilisation dans les axes, les bagues et les charges par à-coups renforcées ou les contacts par glissement continu. La graisse au disulfure de molybdène n'est pas recommandée pour les roulements.

### SUPÉRIEURE

Lubrifiant pour service intense au disulfure de molybdène (3 %) : Pour les utilisations spéciales, y compris la construction, l'industrie minière et les équipements industriels lourds. Pour une utilisation dans les axes, les bagues, les joints à rotule et pour les charges par à-coups ou les contacts par glissement continu.

N° de pièce	Description	Taille
TY27372	Graisse spéciale au sulfonate de calcium et au disulfure de molybdène (5 %)	Seau de 15,9 kg (35 lb)
TY6333	Graisse spéciale au disulfure de molybdène pour service intense	Cartouche de 425 g (15 oz)
TY22017	Graisse spéciale au disulfure de molybdène pour service intense	Seau de 15,9 kg (35 lb)
TY24502	Graisse spéciale au disulfure de molybdène pour service intense	Baril de 54,4 kg (120 lb)



# Produits chimiques et serviettes

## Serviettes d'atelier et matériaux absorbants

**Utilisez des serviettes propres. Jetez-les quand vous avez fini.**

Peut-être pensez-vous que votre vieux chiffon d'atelier fait l'affaire, mais regardez-le bien; il est déjà sale. Prenez un nouveau départ avec les essuie-mains John Deere.

N° de pièce	Description
DRC4223	Serviettes d'atelier, 200, boîte
DRC4221	Serviettes d'atelier, 200, boîte distributrice
DRC4222	Serviettes d'atelier, 200, recharge pour boîte distributrice
DRC4601	Serviettes d'atelier, 56, rouleau individuel
DRC4602	Serviettes d'atelier, 56, paquet de trois
ABS2860	Tampons absorbants, 100, 38,1 cm x 48,3 cm (15 po x 19 po)
ABS2861	Rouleau absorbant, 72,3 cm x 45,7 m (28,5 po x 150 pi), feuilles de 36,1 cm x 42,3 cm (14,25 po x 19 po) perforées
ABS2863	Tampons absorbants à double épaisseur, 100, 38,1 cm x 48,3 cm (15 po x 19 po)



## Produits nettoyants, produits chimiques et lubrifiants

John Deere a le produit qu'il vous faut, la qualité et la fiabilité que vous demandez et les prix que vous aimez!

N° de pièce	Description
RE556468	Fluide de démarrage
TY25684	Nettoyant pour vitres CLASSIQUE
CXTY26101*	Nettoyant pour les freins et les pièces
TY26350	Lubrifiant pour chaînes et câbles
TY26352	Nettoyant tout usage
TY26353	Dégrippant
TY26355*	Nettoyant de carburateur et de papillon d'air
TY26357	Nettoyant pour moteur
TY26632	Nettoyant de contacts électroniques
<b>Nettoyant pour les mains John Deere :</b>	
TY26066	Nettoyant pour les mains universel avec ponce, 470 ml (16 oz)
TY26067	Nettoyant pour les mains universel avec ponce, 3,78 L (1 gal)

\* Cette pièce n'est pas offerte dans toutes les régions. Communiquez avec votre concessionnaire pour connaître vos options.



# Peinture

Protégez vos biens les plus précieux avec la peinture John Deere.



Uniquement chez votre concessionnaire John Deere.

Votre équipement de construction et de foresterie représente un grand investissement. Et vous voulez qu'il puisse durer pendant des années. Protégez donc vos biens les plus précieux dès aujourd'hui avec la meilleure peinture de l'industrie. Peinture John Deere

Seule la peinture d'origine John Deere offre la finition de longue durée à l'épreuve des intempéries qui protège vos machines robustes contre les dommages causés par les rayons UV, la rouille et la corrosion. Ou également contre toute autre condition que dame nature peut vous imposer.

Prenez-en un pot dès maintenant chez votre concessionnaire John Deere. Mieux encore... prenez-en deux!

# JOHN DEERE WorkSight™

## Optimisez vos opérations.

Réunissez les machines, la technologie et votre concessionnaire pour faciliter votre travail.

John Deere WorkSight transforme les données en solutions pour optimiser les machines, le temps de disponibilité et votre chantier. Profitez d'une rentabilité améliorée avec John Deere WorkSight.

## Votre concessionnaire travaille pour vous.

Vous pouvez optimiser vos opérations sans vous perdre dans les détails. Votre concessionnaire John Deere emploie un spécialiste en technologie qui peut vous aider à profiter des avantages de John Deere WorkSight avec le degré de participation de votre choix.

**DE QUOI IL S'AGIT :**



**UNE SUITE DE SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES FACILES À UTILISER** — **QUI** — **OPTIMISERONT LES MACHINES, LE TEMPS DE DISPONIBILITÉ ET LES CHANTIERS**

**CONÇUES POUR LA GESTION DES OPÉRATIONS DE TOUTES TAILLES :**



**D'UNE MACHINE UNIQUE** + **À DE GRANDS PARCS AVEC PLUSIEURS MARQUES** + **SUR PLUSIEURS CHANTIERS**

**RENDENT L'ÉQUIPEMENT JOHN DEERE...**  **... PLUS SIMPLE ET PLUS RENTABLE QUE JAMAIS**

## FONCTIONNEMENT :

### CINQ TECHNOLOGIES DE BASE

Qui vous aident ainsi que votre concessionnaire à stimuler la productivité, à augmenter le temps de disponibilité et à réduire les coûts d'exploitation quotidiens :

 <p><b>Télématique JDLink™</b></p>	 <p><b>État de la machine</b></p>	 <p><b>Capacités de diagnostic et de programmation à distance</b></p>	 <p><b>Pesage de la charge utile</b></p>	 <p><b>Commande de nivellement intégrée</b></p>
<p>Accès à distance et en tout temps à l'emplacement et aux données d'utilisation du parc, aux alertes des machines, aux rappels d'entretien, et plus encore. De série avec cinq ans d'entretien sur la plupart des nouvelles machines John Deere.</p>	<p>Nous améliorons l'état des machines grâce à une approche double évoluée qui combine l'expertise des spécialistes en technologie de votre concessionnaire John Deere et celle des spécialistes des données de notre centre de surveillance de l'état des machines.</p>	<p>Grâce à un abonnement JDLink actif, votre concessionnaire peut lire et réinitialiser les codes de défaillance, enregistrer les données relatives aux performances et mettre à jour les logiciels sans avoir à se déplacer jusqu'au site.</p>	<p>Permet un chargement et un déplacement plus efficaces et plus précis des matériaux sur certains ADT et chargeuses sur roues John Deere. Les données de production et de charge utile peuvent être consultées à distance dans JDLink.</p>	<p>Permet aux opérateurs de boueur, d'excavatrice et de niveleuse automotrice de travailler plus rapidement et avec une meilleure précision. L'utilisation de la commande de nivellement peut être consultée à distance dans JDLink.</p>

# JOHN DEERE

## Réseau de surveillance machine

### L'une des meilleures raisons de choisir John Deere.

Notre capacité de surveillance à distance de l'état des machines sur le terrain permet à votre concessionnaire de répondre plus efficacement aux problèmes critiques qui peuvent entraîner des temps d'arrêt coûteux.

Nos spécialistes du centre de surveillance de l'état des machines utilisent des outils avancés de télématique et de gestion des alertes pour être à l'affût des problèmes potentiels. Lorsque c'est nécessaire, ils font appel à des techniciens formés en usine de John Deere qui peuvent comprendre et régler les codes de défaillance de diagnostic, enregistrer les données de performance de la machine et même mettre à jour les logiciels sans avoir à aller sur le terrain.

Le temps de réponse est habituellement rapide et les problèmes peuvent souvent être résolus avant de provoquer des temps d'arrêt. Quand les techniciens doivent aller sur le chantier, ils arrivent souvent en ayant déjà les bonnes pièces pour effectuer la réparation.




### Une vue d'ensemble de la situation actuelle nous permet d'améliorer notre service futur

Les spécialistes du centre de surveillance de l'état des machines John Deere élaborent des solutions qui enrichissent nos services de surveillance. Pour ce faire, ils analysent les données accumulées sur les machines, repèrent les tendances qui justifient un examen plus approfondi, puis élaborent et améliorent des protocoles d'entretien préventif et de réparation dont nous pourrions tirer parti à l'avenir.

Alors que nous nous concentrons sur les problèmes qui peuvent avoir une incidence immédiate sur vous et votre parc, le centre de surveillance de l'état des machines étudie une vue d'ensemble de la situation afin que nous puissions réparer les machines plus rapidement et même vous éviter des temps d'arrêt inattendus.

### PROCESSUS DE SURVEILLANCE DES ALERTES



JOHN DEERE

# Programme de renouvellement des groupes motopropulseurs ReLife Plus

# REMISE À NEUF

## **PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT DES GROUPES MOTOPROPULSEURS RELIFE PLUS DE JOHN DEERE**

*Prolongez la durée de vie de votre machine grâce au programme de renouvellement des groupes motopropulseurs ReLife Plus de John Deere. Concevez une solution complète et flexible de remise à neuf qui protège vos profits et assure votre progrès.*



T

# EN MARCHE UN AJOUT MAJEUR

**Le programme de renouvellement des groupes motopropulseurs ReLife Plus de John Deere prolonge la durée de vie de votre machine grâce à :**

- Une inspection complète de la machine par un technicien certifié.
- Un ensemble complet de composants de groupe motopropulseur John Deere Reman.
- Une garantie du programme de renouvellement des groupes motopropulseurs ReLife Plus de John Deere.

De plus, votre concessionnaire John Deere pourra vous aider à comprendre les résultats de l'inspection, afin que vous puissiez adapter le programme précisément à vos besoins et optimiser vos coûts totaux de possession et d'exploitation.

- + DES PRODUITS DE QUALITÉ
- + UN SOUTIEN EXCEPTIONNEL
- + LE POUVOIR DE CHOISIR

**Visitez le [JohnDeere.ca/ReLife](http://JohnDeere.ca/ReLife) pour savoir comment votre concessionnaire peut maximiser le temps de disponibilité de votre machine.**



**JOHN DEERE**  
REMAN

## Continuez à travailler grâce à la garantie prolongée sur le moteur.

Le remplacement d'un moteur constitue un investissement important, quel que soit votre secteur d'activité.

Choisir un moteur John Deere Reman est une excellente façon de remettre votre machine au travail et d'obtenir le rendement attendu.


Pour assurer votre tranquillité d'esprit, John Deere Reman offre maintenant une garantie prolongée en option<sup>1</sup> sur les moteurs complets remis à neuf et installés par votre concessionnaire John Deere. Choisissez parmi les options ci-dessous celle qui convient le mieux à vos activités.

Les solutions de réparation de qualité d'origine combinées aux options de garantie prolongée d'usine font des moteurs John Deere Reman le meilleur choix pour garder votre machine en bon état de marche.

	2 ans	3 ans
2 000 heures	■	■*
3 000 heures	■	■*
4 000 heures	■*	■*
5 000 heures	■*	■*
6 000 heures	■*	■*

<sup>1</sup> Certaines restrictions s'appliquent. \* Les durées de garantie ne sont pas toutes offertes pour les tracteurs spéciaux pour décapeuse.

Communiquez aujourd'hui avec votre concessionnaire John Deere pour obtenir tous les détails.



# Composants hydrauliques remis à neuf

## Les pièces hydrauliques Reman... conçues à la perfection!

Que ce soit pour excaver, pousser, lever ou simplement déplacer votre machine sur le chantier, l'état des pièces du système hydraulique joue un rôle majeur dans la productivité de votre machine. John Deere Reman offre une gamme complète de composants hydrauliques remis à neuf qui permettra à votre machine de fonctionner en toute douceur et efficacité.



### Excavatrices

N° de pièce	Description	Modèle
9207291EX	Pompe hydraulique principale	330C LC et 370C LC
PG200274	Pompe hydraulique principale	350D LC, 350G LC et 380G LC
9202400EX	Pompe hydraulique principale	450C LC
PG200028	Pompe hydraulique principale	450D LC
PG202165	Pompe hydraulique principale	470G LC
9197075EX	Pompe hydraulique principale	600 LC et 800C
PG200042	Pompe hydraulique principale	650D LC et 850D LC
PG202169	Pompe hydraulique principale	670G LC et 870G LC
9195488EX	Moteur de déplacement	330C LC
9231673EX	Moteur de déplacement	330C LC
PG200128	Moteur de déplacement	350D LC, 350G LC et 380G LC
4451685EX	Moteur de déplacement	370C LC
PG200030	Moteur de déplacement	450C LC et 450D LC
PG202167	Moteur de déplacement	470G LC
4481829EX	Moteur de déplacement	600C LC
PG200045	Moteur de déplacement	650D LC, 800C et 850D LC
PG202170	Moteur de déplacement	670G LC et 870G LC
4419718EX	Moteur rotatif	330C LC et 370C LC
PG200022	Moteur rotatif	350D LC et 350G LC
PG202163	Moteur rotatif	350G LC et 380G LC
4423009EX	Moteur rotatif	450C LC et 450D LC
PG202168	Moteur rotatif	470G LC
4440388EX	Moteur rotatif	600C LC
PG200043	Moteur rotatif	650D LC et 670G LC
4388207EX	Moteur rotatif	800C
PG200044	Moteur rotatif	850D LC
PG202173	Moteur rotatif	870G LC

Veuillez consulter votre concessionnaire John Deere pour en savoir plus sur les diverses applications et sur les numéros de série applicables.

### Chargeuses à quatre roues motrices

N° de pièce	Description	Modèle
PG200856	Pompe hydraulique	624K (658064 et moins)
RM100097	Pompe hydraulique	624K (658065 et plus) et 624K-II
PG200855	Pompe hydraulique	644K, 724K et 844K
PG200854	Pompe hydraulique	744K et 744K-II
PG200853	Pompe hydraulique	824K et 824K-II
PG200236	Pompe hydraulique	844J (entraînement)
PG200237	Pompe hydraulique	624J et 844J
RM100104	Pompe hydraulique	844K-II

### Véhicules à chenilles

N° de pièce	Description	Modèle
AT330447	Pompe hydrostatique avant	450J, 550J, 650J, 450K, 550K et 650K
AT330448	Pompe hydrostatique arrière	450J, 550J, 650J, 450K, 550K et 650K
AT330449	Pompe hydrostatique avant	700J et 700K
AT330450	Pompe hydrostatique arrière	700J et 700K
AT348384	Pompe hydrostatique avant	655K, 750J et 750K
AT348386	Pompe hydrostatique arrière	655K, 750J et 750K
AT343983	Pompe hydrostatique avant	755K, 850J et 850K
AT343984	Pompe hydrostatique arrière	755K, 850J et 850K
AT313587	Moteur hydrostatique	755K, 850J et 850K
AT312992	Moteur hydrostatique	655K, 750J et 750K
AT305969	Moteur hydrostatique	450J, 550J et 650J
AT315017	Moteur hydrostatique	700J et 700K
PG200234	Pompe hydraulique principale	850J
PG200860	Pompe hydraulique principale	850J et 850K
PG200238	Pompe hydraulique principale	750J et 850J
PG203950	Pompe hydraulique principale	750J

## Couverture de la garantie John Deere Reman

Toutes les pièces John Deere Reman sont remises à neuf selon les spécifications du fabricant d'équipement, à l'aide des mêmes pièces qui se trouvaient dans le composant lorsqu'il était neuf. De plus, elles sont testées selon les spécifications du fabricant d'équipement. C'est pourquoi nous pouvons les protéger à l'aide de la meilleure garantie du secteur, pour un (1) an et un nombre d'heures illimité, qui couvre les pièces, la main-d'œuvre, et les dommages collatéraux (lorsqu'elles sont installées par des techniciens formés chez votre concessionnaire John Deere).

# Produits d'ateliers et de chantiers commerciaux

Des compresseurs d'air aux produits illustrés ici, en passant par les nettoyeurs à pression et les génératrices portables, votre concessionnaire offre les produits commerciaux d'atelier et de chantier dont vous avez besoin pour accomplir votre travail.

## Armoires et huches à outils de 142,24 cm (56 po)

Leur construction en acier robuste avec fini enduit de poudre place les armoires et huches à outils John Deere parmi les unités de rangement d'outils les plus populaires sur le marché actuel. Le système d'ouverture par levage et relâchement des bandeaux de tiroir permet d'assurer que ces derniers restent fermés et sécuritaires pendant les déplacements.



N° de pièce	Description
-------------	-------------

CC-5624H-Y	Huche supérieure de 142,24 cm (56 po) avec tablette
CC-5624CB-Y	Armoire de 142,24 cm (56 po) avec 10 tiroirs : capacité de charge de 884,5 kg (1 950 lb) avec revêtement noir à motif en diamant de 3,175 cm (1,25 po) et surface de travail de 60,96 cm (24 po) d'excavation



## Boîte de transport de 91,44 cm (36 po)

La boîte de transport de 91,44 cm (36 po) à 5 tiroirs de John Deere est offerte avec un fini noir à enduit de poudre. Elle constitue la solution idéale pour que vos outils restent rangés lorsque vous les déplacez. Son système de verrouillage sécuritaire à clés surmoulées et son abattant de sécurité renforcé à joint d'étanchéité protègent vos outils contre les intempéries et le vol. Son cadre de calibre 16 lui procure une robustesse accrue pour une utilisation quotidienne, sur le lieu de travail et à l'extérieur.

N° de pièce	Description
-------------	-------------

AC-3615RB-B	Boîte de transport à 5 tiroirs de 91,44 cm (36 po); noire
-------------	---



## Boîtes triangulaires de camion de 91,44 cm (36 po)

La conception unique des boîtes triangulaires de camion vous permet de conserver la disposition et l'organisation de vos outils, qu'ils soient du système métrique ou SAE, lorsque le couvercle est fermé et que vous les transportez à l'arrière de votre camionnette ou de votre John Deere Gator™. Ces boîtes à outils uniques vous permettent de voir l'ensemble de vos outils en un clin d'œil. Offertes en trois tailles, avec un fini enduit de poudre durable noir ou jaune construction.

N° de pièce	Description
-------------	-------------

CC-3617TB-Y	Boîte à outils triangulaire de 91,44 cm (36 po); fini texturé à enduit de poudre jaune
AC-3617TB-B	Boîte à outils triangulaire de 91,44 cm (36 po); fini texturé à enduit de poudre noire

## Nouveaux produits au diesel.

### Compresseur d'air diesel

Le réservoir de 113,6 L (30 gal) de ce compresseur d'air diesel vous permet de faire fonctionner en toute commodité de gros outils pneumatiques dans les endroits les plus éloignés.

- Compresseur d'air biétagé
- Moteur Kohler de 9,1 HP
- 29,0 pi<sup>3</sup>/min à 175 lb/po<sup>2</sup>
- Réservoir de réception enduit de poudre répondant aux normes de l'ASME de 113,6 L (30 gal)
- Démarrage électrique de série, batterie et câbles non inclus

N° de pièce	Description
CC2-30KDS	Moteur Diesel Kohler de 9,1 HP, 29,0 pi <sup>3</sup> /min à 175 lb/po <sup>2</sup>

### Compresserator™ diesel

Le réservoir de 113,6 L (30 gal) du Compresserator diesel vous permet de faire fonctionner en toute commodité des outils pneumatiques et électriques dans les endroits les plus éloignés. Économiser de l'espace et de l'argent grâce à cette unité combinée.

- Compresseur d'air biétagé
- Génératrice de 3 500 W
- Moteur Kohler de 9,1 HP
- 15,7 pi<sup>3</sup>/min à 175 lb/po<sup>2</sup>
- Réservoir de réception enduit de poudre répondant aux normes de l'ASME de 113,6 L (30 gal)
- Démarrage électrique de série, batterie et câbles non inclus
- Trousse d'installation sur camion à l'arrêt, à utiliser pour installer l'unité de manière fixe sur la plate-forme d'un camion

N° de pièce	Description
CC2-CG35KD	Moteur Diesel Kohler de 9,1 HP, 15,7 pi <sup>3</sup> /min à 175 lb/po <sup>2</sup> , 3 500 W

### Génératrice diesel

Fabriquée avec des composants de haute qualité et alimentée par un moteur Kohler, cette génératrice portable diesel présente un coût d'exploitation inférieur à celui des autres génératrices.

- Puissance maximale de 6 000 W
- Moteur Kohler de 9,1 HP
- Réservoir de carburant de 9,84 L (2,6 gal)
- Temps de fonctionnement de 6,8 h à pleine puissance
- Démarrage électrique de série, batterie incluse
- Trousse de roue offerte en option – AW-5740-0020

N° de pièce	Description
CC-G6000KD	Moteur Diesel Kohler de 9,1 HP, 6 000 W



DIRIGEZ  
[ VOTRE ]  
MONDE



JOHN DEERE

[JohnDeere.ca/Big](http://JohnDeere.ca/Big)

DANS VOTRE MONDE,  
**AVOIR LES PIÈCES CRUCIALES AU BON  
MOMENT EST DE PREMIÈRE IMPORTANCE.**

Avec le programme Promesse de disponibilité des grosses pièces de John Deere, nous garantissons que la disponibilité des pièces ne causera pas de temps d'arrêt prolongé. Si votre concessionnaire n'a pas en stock une pièce de production, installée rapidement, elle est gratuite\*. Si une grosse pièce de production n'est pas livrée le lendemain, John Deere paie les frais de transport\*\*. Consultez votre concessionnaire participant ou notre site Web pour obtenir plus de détails. Tout cela fait partie de l'engagement que nous avons pris de vous aider à **Diriger votre monde.**

\* Chez les concessionnaires participants. Si un concessionnaire participant n'a pas en stock une pièce essentielle de production, installée rapidement, la pièce est gratuite.

\*\* Chez les concessionnaires participants. Si les grosses pièces de production ne sont pas livrées à votre concessionnaire le lendemain, vous ne payez pas les frais de transport.