

RÂTEAUX DÉRACINEURS

RR72 | RR78 | RR84



JOHN DEERE



Râpeaux déracineurs

RR72 | RR78 | RR84



Spécifications

- Spécialement conçus pour débroussailler, niveler et enlever les débris près des bâtiments et des obstructions de façon plus rapide et plus économique que les lames de bouter.
- Ramasse commodément les roches et les débris tout en laissant passer le sol entre les dents, dérangeant ainsi très peu le site et l'aménagement paysager.
- Construction en acier allié, dents remplaçables, et goupilles d'articulation zinguées et graissables avec raccords de graissage protégés et bagues en acier trempé en vue de la résistance à l'impact.
- La largeur et la hauteur de fixation aident à protéger le devant de la machine contre les gros tas de broussailles ou les débris déchetés.
- La bague en 'D' soudée permet d'affronter une grande variété de corvées sur le chantier.
- Comme tous les autres outils Worksite Pro,[™] ces râpeaux déracineurs sont optimisés pour les chargeuses compactes sur roues et les chargeuses compactes chenillées John Deere des séries G et E ainsi que les chargeuses compactes de série K, et sont compatibles avec la plupart des modèles de marques concurrentes. Renseignez-vous chez le concessionnaire de chargeuses compactes John Deere.

	RR72	RR78	RR84
Largeur hors tout	1830 mm (72 po)	1980 mm (78 po)	2135 mm (84 po)
Hauteur hors tout	990 mm (38,9 po)	990 mm (38,9 po)	990 mm (38,9 po)
Longueur hors tout	780 mm (30,8 po)	780 mm (30,8 po)	780 mm (30,8 po)
Grappin			
Largeur	1780 mm (70 po)	1780 mm (70 po)	1780 mm (70 po)
Ouverture	1295 mm (51 po)	1295 mm (51 po)	1295 mm (51 po)
Position des dents	635 mm (25 po)	635 mm (25 po)	635 mm (25 po)
Espacement des dents	240 mm (9,5 po)	255 mm (10 po)	215 mm (8,5 po)
Poids	497 kg (1095 lb)	522 kg (1150 lb)	553 kg (1220 lb)
Vérin			
Alésage	65 mm (2,5 po)	65 mm (2,5 po)	65 mm (2,5 po)
Course	230 mm (9 po)	230 mm (9 po)	230 mm (9 po)
Diamètre de tige	40 mm (1,5 po)	40 mm (1,5 po)	40 mm (1,5 po)
Véhicules compatibles	Chargeuses compactes sur roues 318G, 320E, 324E et 330G ; chargeuses compactes chenillées 317G et 323E ; et chargeuses compactes 204K, 244K, 304K, 324K et 344K	Chargeuses compactes sur roues 320E, 324E, 330G et 332G ; chargeuses compactes chenillées 317G, 323E, 331G et 333G ; et chargeuses compactes 204K, 244K, 304K, 324K et 344K	Chargeuses compactes sur roues 330G et 332G ; chargeuses compactes chenillées 323E, 331G et 333G ; et chargeuses compactes 204K, 244K, 304K, 324K et 344K

WORKSITE PRO

La présente documentation a été compilée pour être diffusée partout dans le monde. Bien qu'elle contienne des renseignements, des images et des descriptions d'ordre général, certaines illustrations et certains textes peuvent se rapporter à des options de financement, de crédit et d'assurance, ainsi qu'à des produits et accessoires NON DISPONIBLES dans toutes les régions. VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC LE CONCESSIONNAIRE DE VOTRE LOCALITÉ POUR PLUS DE PRÉCISIONS. John Deere se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques, la conception et le prix des produits décrits dans cette documentation.

