

LAME DE BOUTEUR SG96



JOHN DEERE



**OFFERTE UNIQUEMENT
SUR LA CHARGEUSE
COMPACTE CHENILLÉE
(CTL) SMARTGRADE 333G**

COUPEZ ET NIVELEZ

FAITES D'UNE PIERRE DEUX COUPS

La lame de buteur SG96 conçue et construite par John Deere pour chargeuse compacte chenillée SmartGrade™ 333G est assez robuste pour couper au niveau, mais elle peut également étendre les matériaux pour obtenir une surface lisse ou effectuer un nivellement avec précision aux emplacements appropriés. Grâce à des composants renforcés et à une configuration comparable à nos lames éprouvées de buteurs chenillés, cette solution à six voies comprend un bord tranchant boulonné en trois pièces réversible pour offrir un temps de service et une durée de vie fiables.



ESPACES RESTREINTS

Conçue pour offrir une productivité flexible, la lame de buteur SG96 à inclinaison réglable (PAT) s'incline de 24 degrés vers la gauche ou vers la droite et s'incline de 8 degrés vers le haut ou vers le bas afin de manœuvrer dans des espaces restreints et de creuser au besoin.



PRÉCISION ET PUISSANCE

Des vérins solides avec joints d'essuie-glace robustes permettent au SG96 d'effectuer des empilages et des nivellements préliminaires difficiles, tout en offrant la réactivité nécessaire pour effectuer des nivellements de finition.



VOUS AUREZ À PEINE L'IMPRESSION DE TRAVAILLER

La SG96 fonctionne avec la technologie EZGrade pour réduire le degré d'efforts nécessaire pour contrôler la lame, minimisant ainsi la fatigue de l'opérateur.



SUPPLÉMENTS EN OPTION

L'outil de travail de boîte peut augmenter la capacité de la lame pour transporter et distribuer le matériel. Pour les conditions de sol dur, l'utilisation d'un scarificateur permet de délier les sols compacts.



SOUS PRESSION

La conception de pivot à rotule calée et les roulements sphériques offrent des performances de lame précises au fil du temps.



COMPATIBILITÉ ÉPROUVÉE

L'intégration JDLink™ fournit des données de la machine et des alertes en temps réel afin de maximiser la productivité, l'efficacité et le temps de disponibilité. Pour optimiser le temps de disponibilité et réduire les coûts le système télématique JDLink prend également en charge John Deere Connected Support™.



FAITES LE CHANGEMENT

Aucun outil supplémentaire n'est nécessaire pour passer de la lame de buteur SG96 à d'autres accessoires de votre flotte.

LAME DE BOUTEUR SG96



JOHN DEERE

JohnDeere.com



Principales spécifications

Inclinaison réglable (PAT) SG96

Largueur de la lame	2 440 mm (96 po)	
Hauteur de la lame	740 mm (29 po)	
Capacité SAE	1,18 m ³ (1,54 vg ³)	
Poids	640 kg (1 400 lb)	
Angle de la lame	Environ 24 °	
Largueur totale avec lame inclinée	2 258 mm (88 po)	
Inclinaison de la lame	Environ 8 °	
	<i>Avec chenille étroite de 400 mm (15,8 po)</i>	<i>Avec chenille large de 450 mm (17,7 po)</i>
Portée de coupe	15,3 mm (0,6 po)	- 22,2 mm (- 0,8 po)
Largueur au-dessus des chenilles	2 000 mm (78,9 po)	2 047 mm (80,7 po)
Portée de rejet	246 mm (9,7 po)	223,8 mm (8,8 po)

