

ABATTEUSE DIRECTIONNELLE ET CHARGEUSE FORESTIÈRE 959ML



JOHN DEERE



**PRÊTE POUR LE DÉBARDAGE
ET À LA HAUTEUR.**

Votre opération en pente abrupte se révèle ardue? La nouvelle abatteuse directionnelle et chargeuse forestière 959ML de John Deere peut vous aider à remonter la pente. Équipée d'une flèche à talon améliorée qui est conçue pour naviguer et dominer les applications de chargement forestier dans des conditions difficiles en pente abrupte, le modèle 959ML dispose de ce qu'il faut pour vous aider à faire face à la nouvelle frontière de l'exploitation forestière.

ATTAQUER LES PENTES



EN UN COUP D'ŒIL

Le système de pointe de surveillance de la pente, offert en option, mesure l'angle réel de la pente au sol de la machine et affiche la valeur en temps réel sur l'écran de la cabine.



STABLE ET CAPABLE

Conçu pour s'attaquer aux pentes abruptes et à d'autres terrains difficiles, le modèle 959ML est doté d'une technologie de mise à niveau de la machine de pointe dans le secteur qui permet une stabilité exceptionnelle.



S'ATTAQUER À DE NOUVEAUX BOIS

Pour l'utilisation dans des zones particulièrement accidentées et difficiles, ajoutez un attelage pour le travail en pente et un harnais de sécurité fixe à quatre points en option, qui sont offerts en colis hors usine installé par le concessionnaire.



TOUT EN DOUCEUR

La chargeuse forestière 959ML peut facilement saisir tous les rondins à sa portée lorsque vous travaillez dans une pente montante ou descendante, réduisant ainsi les perturbations générale au niveau du sol.



POLYVALENCE DE POINTE

La nouvelle tête d'abattage directionnel FL100 pour le modèle 959ML offre des capacités de pince, une durabilité du bras et une puissance de rotation et d'inclinaison exceptionnelles.



PRENEZ PLACE

La spacieuse cabine climatisée est dotée d'une visibilité sur le chantier, de commandes ergonomiques et d'un siège à suspension entièrement réglable en option.



TRAVAILLEZ COMME VOUS LE VOULEZ

Le modèle 959ML est offert en deux configurations : une abatteuse directionnelle et une chargeuse forestière à talon articulé, ce qui vous permet de configurer votre machine selon votre application spécifique en pente abrupte.



SOLUTIONS D'ASSISTANCE

JDLink™ fournit des données de la machine et des alertes en temps réel afin de maximiser la productivité, l'efficacité et le temps de disponibilité. Afin de maximiser le temps de disponibilité et de réduire les coûts, le système télématique JDLink prend également en charge John Deere Connected Support™.

ABATTEUSE DIRECTIONNELLE ET CHARGEUSE FORESTIÈRE 959ML



JOHN DEERE

JohnDeere.com



Spécifications importantes du modèle 959ML

Puissance de crête	246 kW (330 HP)
Portée maximale de la flèche, abatteuse directionnelle	10,34 m (33 pi 11 po)
Portée maximale de la flèche, chargeuse forestière avec talon articulé	11,00 m (36 pi 1 po)
Effort de traction	373 kN (83 880 lbf)
Couple de pivotement	110 170 N.m (81 257 lb-pi)
Angle de mise à niveau avant	26 degrés
Déport arrière (à partir du centre de pivotement)	3,18 m (10 pi 5 po)

Renseignements sur l'accessoire FL100

Dimensions

Hauteur (à l'axe de la flèche)	2 420 mm (95,3 po)
Largeur (bras étendus)	2 270 mm (89,4 po)
Profondeur (bras ouverts)	1 995 mm (78,5 po)
Poids	2 995 kg (6 600 lb)

Coupe

Guide de scie	1 140 mm (45 po)
---------------	------------------

Rotateur

Rotation	Continue
Moteurs de rotation	2

Bras de la pince

Ouverture maximale	1 470 mm (57,9 po)
Diamètre minimal fermé	110 mm (4,3 po)
Capacité de la pince	0,77 m ² (8,4 pi ²)

